



## FLEXIBLE LIGHTLEAF

### FLEXIBLES FEUX DE FORÊT CLASSE A

TUYAU  
TRES LEGER



NOUVEAU

GARANTIE  
10 ANS\*

LIGHTLEAF  
DN 25 / 45

#### DESCRIPTIF

Tuyau très léger et peu encombrant fabriqué par procédé d'extrusion d'un polyuréthane (3 fois plus résistant qu'un caoutchouc Nitrile/PVC). Tuyau pour usage feux de forêt. Bonne résistance abrasion, coupure. Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à très basses ou hautes températures ambiantes (-40°C à +70°C)

#### LES '+\*' PRODUIT

- Léger et peu encombrant
- Robuste : excellente résistance
- Ne nécessite pas d'entretien
- Marquage possible sur demande

\*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

#### COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyester / Polyester
Revêtement interne	Polyuréthane
Revêtement externe	Polyuréthane
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellent résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Oui
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

#### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	LIGHTLEAF DN 25		LIGHTLEAF DN 45		
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	
Code GALLIN Tuyau en 20 m	<a href="#">G093042</a>	<a href="#">G093032</a> - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis <a href="#">G093035</a> - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	<a href="#">G094290</a>	<a href="#">G094325</a> - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	
		<a href="#">G093062</a> - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis <a href="#">G093065</a> - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis			
Code GALLIN Tuyau en 40 m	<a href="#">G093075</a>	<a href="#">G094345</a>	<a href="#">G094385</a> - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis		
Classe	A		A		
Poids au m	150 g		230 g		
Pression de rupture	Mini 54 bars / Maxi 57 bars		Mini 50 bars / Maxi 53 bars		
Abrasion de surface	Mini 521 / Maxi 785		Mini 584 / Maxi 825		
Abrasion ponctuelle	Mini 109 / Maxi 153		Mini 206 / Maxi 252		
Coloris	Jaune ou orange en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN				
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme				

**G093035 - FLEXIBLE LIGHTLEAF DN25 20M BZE/GFR 20 PN 25**