

Bottes FIREMAN SABF



Coloris

Noir



Semelle ATS Anti-perforation +
(modèle déposé) Embout de sécurité

Embout polymère*
Semelle anti-perforation composite*

Hauteur extérieure en 42: 370 mm

Poids en 42: 2100g / paire

Elastomère: NBR / CR ignifugé
(caoutchouc nitrile/polychloroprène ignifugé)

Référence : Bottes FIREMAN SABF (embout de sécurité + semelle anti-perforation)

- Excellente résistance à la chaleur de contact, au flux thermique, au feu.
- Excellente résistance aux produits chimiques : hydrocarbures, huiles, graisses, solvants, acides faibles et dilués.
- Excellente résistance à l'abrasion et aux coupures.
- Utilisée pour scaphandres d'intervention en milieu chimique (résistance à la perméation conforme à EN 943-1 et EN943-2)

Conforme aux normes:

EN 15090 type 3 HI3

Bottes pour situations d'urgence et incendie avec dégagement de produits chimiques pouvant causer la mort.

EN ISO 20345 S5 HRO SRC

- Absorption d'énergie du talon.
- Antistatique.
- Résistance à la chaleur de contact (HRO).

EN 13832-3 J P Q

Bottes hautement résistantes aux produits chimiques :

- N-Heptane (J)
- Peroxyde d'hydrogène (P)
- Isopropanol (Q)

EN 13287

Résistance au glissement de la semelle (SRC) :

- Sur sol acier.
- Sur sol céramique.

Equipement marin de protection contre l'incendie agréé par SEE-BG, organisme notifié N°0736.

Pour les pointures 36 et 37/38 les embouts et semelles anti-perforation sont en acier.

Pointures

FR	36	37/38	39	40/41	42	43	44	45	46/47	48	49/50
UK	3	4.5	5.5	7	8	9	9 1/2	10 1/2	11 1/2	13	14

Nous contacter pour obtenir l'attestation pour les pointures 36 et 37/38.

Options disponibles



R : Demi botte Réflecteur AC2 : Attaches cuir



www.etchesecurite.com | ZA Ordokia - 64130 VIODOS - ABENSE de BAS - FRANCE | +33

(0)5 59 28 05 41