



## MOTOPOMPES D'EPUISEMENT

### AUTO-AMORÇANTES POUR EAUX CHARGÉES ET TRÈS CHARGÉES



### MOTOPOMPES D'EPUISEMENT

#### DESCRIPTIF

Les séries TDS et TED2 sont adaptées pour un usage **en eaux chargées voire très chargées** selon les modèles (SEMI-TRASH ou TRASH). Auto-amorçantes jusqu'à 7 m. **Pratiques pour interventions sur tous types de terrains.** Dotées d'un moteur essence Honda 4 temps avec sécurité manque d'huile, (les plus utilisés) elles sont particulièrement appréciées par les pompiers. Elles permettent l'aspiration de liquide jusqu'à 40°C et avec un PH compris entre 4 et 10.

#### LES '+' PRODUIT

- Mise en oeuvre rapide** (autoamorçantes)
- Robuste** : conception renforcée + sécurité manque d'huile
- Fiable** : permet d'intervenir en eaux très chargées (TED2)

**G223100** - Motopompe TDS2 50 HA +1/2 raccord DSP40 + SYM40-PN16 (sécurité manque d'huile)  
**G223140** - Motopompe TDS2 80 HA +1/2 raccord DSP65 + SYM65-PN16 (sécurité manque d'huile)  
**G224545** - Chariot de transport pour TDS2 80 HA  
**G223174** - Motopompe TED2 80 HA +1/2 raccord DSP65 (sécurité manque d'huile)  
**G223185** - Motopompe TED2 100 HA + 2 1/2 raccord AR100 - PN16 et PN25 (sécurité manque d'huile)

Nos motopompes sont livrées sans huile.  
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

Autres raccords,  
**nous consulter**



**G224545** Motopompe TDS2 80 HA montée sur chariot

### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TDS2 50 HA	TDS2 80 HA	TED2 80 HA	TED2 100 HA
<b>Code GALLIN</b>	<b>G223100</b>	<b>G223140</b>	<b>G223174</b>	<b>G223185</b>
<b>Moteur</b>	Honda GX 120, 4 TPS	Honda GX 160, 4 TPS	Honda GX 240, 4 TPS	Honda GX 340, 4 TPS
<b>Cylindrée</b>	118 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	-	389 cm <sup>3</sup>
<b>Puissance</b>	4 cv	5,5 cv	8 cv	10 cv
<b>Niveau sonore</b>	102 dB	104 dB	-	107 dB
<b>Autonomie</b>	2h10	2h20	3h15	2h35
<b>Débit max</b>	42 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	81,6 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h
<b>Pression max</b>	2,3 bars	2,3 bars	2,8 bars	2,3 bars
<b>Granulométrie</b>	20 mm	20 mm	35 mm	35 mm
<b>Rendement optimal</b>	33 m <sup>3</sup> /h à 1 bar	46 m <sup>3</sup> /h à 1 bar	70 m <sup>3</sup> /h à 1 bar	100 m <sup>3</sup> /h à 1 bar
<b>Poids (kg)</b>	25 kg	31 kg	56 kg	76,4 kg
<b>Dimensions (cm) (L x l x h)</b>	48 x 36 x 42 cm	53 x 43 x 43 cm	72 x 54 x 67 cm	76 x 51 x 68 cm

### G223100 - MOTOPOMPES TDS2 50 HA D'EPUISEMENT