



## ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES



SXM5



AP 12.50.11 A1



HYDRO 20M

### ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES STANDARDS

#### DESCRIPTIF

La gamme submersible standard est idéale pour l'épuisement domestique et industriel, en eaux usées ou en eaux chargées (modèle Hydro 20M). Elle permet l'assèchement de caves, garages, sous sols... mais peut également servir en tant que vidange de réservoirs ou drainage.... Les pompes submersibles sont portatives et multiusages.

#### LES '+' PRODUIT

- Multi-usages
- Débit de 15m<sup>3</sup>/h à 50m<sup>3</sup>/h selon modèle
- Submersible

 Autres raccords,  
nous consulter

**G224430** - Electropompe SXM5 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16

**G224440** - Electropompe SXM7 - avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16

**G224450** - Electropompe AP 12.50.11 A1 avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 16

**G224110** - Electropompe HYDRO 20M avec 1/2 raccord DSP 65 - PN 16

### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	SXM5	SXM7	AP 12.50.11 A1	HYDRO 20M
<b>Code GALLIN</b>	<b>G224430</b>	<b>G224440</b>	<b>G224450</b>	<b>G224110</b>
<b>Application</b>	Eaux usées	Eaux usées	Eaux claires non agressives, légèrement chargées et eaux usées	Eaux chargées
<b>Tension nominale</b>	Monophasé 230V / 50 hz	Monophasé 230V / 50 Hz	Monophasé 230V / 50hz	Monophasé asynchrone 230V / 50hz
<b>Protection thermique</b>	Protection thermique avec réarmement automatique incorporé	Protection thermique	Protection thermique	Protection thermique
<b>Longueur de câble</b>	Câble 10 m HO7RNF			
<b>Débit max</b>	15 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
<b>Pression max</b>	1,1 bar	1,4 bar	1,6 bar	1,6 bar
<b>Diamètre refoulement</b>	DN 40 - PN16		DN 40 - PN 16	DN 65 - PN 16
<b>Granulométrie</b>	8 mm		12 mm	6 mm
<b>Hauteur d'eau résiduelle</b>	25 mm		14 mm	60 mm
<b>Profondeur max d'immersion</b>	7 m		7 m	20 m
<b>Indice de protection</b>	IP 68 ( Classe isolation "F" )		Moteur IP 68 ( Classe isolation "F" )	IP 68 ( Classe isolation "F" )
<b>Fonctionnement à sec</b>	non			non Précaution d'emploi : pour 1 service continu, niveau mini d'immersion doit être de 35cm
<b>Poids</b>	12,2 kg	14,8 kg	15 kg	25 kg
<b>Dimensions</b>	348 x 178 mm	393 x 178 mm	357 x 241 mm	430 x 360 mm

**G224440** - ELECTROPOMPE SXM7 AVEC RACCORD DSP 40