



## VENTILATEUR GRAND DEBIT

# EASY 2000

Toujours plus puissant ! 350 000 m<sup>3</sup>/h !

- Le ventilateur grand débit le plus performant et polyvalent de sa catégorie pour le désenfumage et le refroidissement des grands volumes

### Télécommande filaire

- Permet un réglage fin de :
  - L'élévation : de 0 à 2m suivant les options
  - L'inclinaison : de -10° à +20°
- Avec « Arrêt d'urgence »

### Compact & mobile

- Un poids extrêmement réduit pour une facilité de mise en œuvre
  - Moins de 180 kg pour la version Skid
  - Moins de 325 kg pour la version sur remorque
- Manipulable avec un chariot élévateur

### Avantages

- Un panneau de contrôle moteur et une télécommande filaire de série pour l'inclinaison, l'élévation et l'éclairage selon options choisies
- Possibilité de montage sur table d'élévation de 1200 mm ou 2000 mm au choix, commandée avec la télécommande filaire
- Système de brumisation intégré
- Inclinaison électrique de la volute de -10° à +20° commandée via la télécommande filaire
- Conçu pour recevoir gaines, adaptateur mousse...

Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable.



## CARACTERISTIQUES

Modèle	EASY 2000 sur remorque				EASY 2000 Skid	
Elévation	-	1200mm	2000mm	-	1200mm	2000mm
Références	I60.30.124	I60.30.120	I60.30.200	I60.30.121	I60.30.126	I60.30.203
Hauteur - mm	1715	2050	1865	1250	1645	1410
Largeur - mm		1430			1060	
Longueur - mm		2800		1205	1293	1590
Poids (plein) - kg	324	434	441	178	331	338
Débit à l'air libre				>350 000 m <sup>3</sup> /h *		
Diamètre hélice				885 mm		
Support	Remorque 1 essieu avec freins, attelage boule et coffre étanche.			Skid sur châssis acier peint époxy rouge adaptable sur plateau de remorque, pick-up, camion... (ensemble livré sur palette)		
Panneau de contrôle moteur	Fixé au moteur, il permet de contrôler : - le starter - le démarrage/arrêt électrique - le débit du ventilateur via l'accélérateur - le régime de rotation et le nombre d'heures de fonctionnement via l'Horametre - le niveau d'huile (voyant d'alerte)					
Télécommande filaire	Permet de contrôler : - l'inclinaison de la volute de -10° à +20°, - la montée et la descente de la table d'élévation suivant l'option choisie - l'arrêt moteur - la marche/arrêt du spot LED (option)					
Brumisation	Pour eau ou eau additivée – 260 l/min @ 7 bar - 1.5" BSP M					
Moteur	HONDA GX630 20.8 CV					
Réservoir	18 litres - Essence sans plomb 95 - 3h05min					
Batterie	Batterie à charge rapide 12V / 44 Ah pour l'alimentation des équipements électriques					
Niveau Sonore	93.9 dB à 7 m					
Garanties	1 an					

\*Débit à l'air libre à 10m mesuré par un organisme tiers = 220 000 m<sup>3</sup>/h

## OPTIONS - ACCESSOIRES

Adaptateur Mousse	Pour générer de la mousse haut foisonnement Foisonnement de 200 à 300 Débit : 200 l/min entrée 1.5" BSP M
Système manuel de rotation 360°	Pour version Skid uniquement. Rotation 360° sans fin Rajouter +175mm de haut et +70kg
Prolongateur d'échappement	Lg 2.5 m / Ø 50 mm (Conseil : utiliser 3 prolongateurs bout-à-bout pour plus d'efficacité)
Adaptateur d'échappement	Pour connecter le prolongateur d'échappement
Gaine spiralée de soufflage	5m spiralée Ø 900 mm
Gaine d'aspiration	Possibilité d'interconnecter jusqu'à 6 gaines, d'un côté du moteur. Gaine Ø 575 mm / lg 6m / 19 kg
Chariot pour Skid	Chariot en aluminium avec poignée et système de frein pour un déplacement facile du Skid EASY 2000
Chariot de transport pour Skid sur élévation 2000	Chariot en acier peint avec poignée et système de frein pour un déplacement facile du Skid EASY 2000 et de son élévation 2000mm
Phare à LED	Pour éclairer la zone de soufflage

## COUT DE POSSESSION REDUIT

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.

FT\_EASY\_2000\_ZF.03.417.FR.1