



TEF 25 HA



TEF3 50 HA



VE 1500 - VE1500 A-Ti



FIREFIGHTER PLUS



G223170

Autres raccords,
nous consulter



DESCRIPTIF

Robustes, faciles à utiliser, elles proposent un très bon rapport poids/puissance.

La motopompe TEF 25 HA transportable facilement est adaptée pour la prévention incendie. Le modèle TEF3 50 HA a la particularité d'être auto-amorçante à 7 m en haute pression.

Les modèles VE1500 et FIREFIGHTER PLUS offrent quant à elles, une grande autonomie à l'utilisateur de par leurs réservoirs à grande capacité. Une récente évolution du modèle VE1500 (VE1500A-ti) permet en plus un auto-amorçage ainsi qu'une commande à distance grâce à l'utilisation d'une télécommande filaire déportée (3 m). Enfin le modèle sur chariot, apporte une grande mobilité à son utilisateur. Doté d'un dévidoir avec 40 m de tuyaux de refoulement, un fût de lance pompier 3 positions, 3m de tuyaux d'aspiration avec crépine et clé de serrage et une grande puissance de jet, la motopompe sur chariot est spécialement adaptée pour les interventions sur incendie.

LES '+' PRODUIT

- **Mobilité** : légères, compactes et sur chariot
- **Autonomie** : Réservoirs de grande capacité
- **Utilisation en eau de mer** (modèle VE 1500 grâce à son corps grade marine et sa turbine bronze)
- **Maniabilité** : Poignée de manutention, vannes de refoulement orientables, tableau de contrôle intuitif (modèle VE1500), **auto-amorçage et commande à distance (VE1500A-ti)**
- **Robustes**

*Garantie 1 an sur tous modèles (sauf TEF 25 HA et TEF3 50 HA - Garantie 2 ans) contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

- G222175** - Motopompe TEF 25 HA avec 1/2 raccord SYM 20 Bronze - PN16 (sécurité manque d'huile)
G222082 - Motopompe TEF3 50HA avec 1/2 raccord DSP40 + SYM40 - PN16 et GFR M20 (sécurité manque d'huile)
G223247 - Motopompe VE1500 avec aspiration AR100 + 2 sorties DSP65
G223284 - Motopompe FIREFIGHTER PLUS avec aspiration SYM65 + 1 sortie DSP65 + 2 sorties GFR20
G223170 - Motopompe incendie sur chariot

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TEF 25 HA	TEF3 50 HA (pompe HP)	VE1500 - VE1500 A-Ti	FIREFIGHTER PLUS	MOTOPOMPE PREVENTION INCENDIE SUR CHARIOT
Code GALLIN	G222175	G222082	G223247	G223284	G223170
Moteur	Honda GXH 50, 4 TPS	Honda GXH 160, 4 TPS	TOHATSU Bi cylindre 2 TPS	Briggs et stratton vanguard	Honda GXH 160, 4 TPS
Puissance	2,4 cv	5,5 cv	60 cv	13 cv	5,5 cv
Autonomie	2h30	2h20	1h05	2h	2h20
Débit max	12,6 m³/h	24 m³/h	120 m³/h	41 m³/h	24 m³/h
Pression max	6 bars	7,5 bars	16 bars	12 bars	7,5 bars
Granulométrie	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Rendement optimal	10 m³/h à 3 bar	15 m³/h à 5 bar	90 m³/h à 10 bar	18 m³/h à 8 bar	15 m³/h à 5 bar
Poids	11,5 kg	32 kg	127 kg	42,7 kg	32 kg
Dimensions (L x l x h)	42 x 31 x 46 cm	55 x 41 x 49 cm	75 x 73 x 83 cm	58 x 47 x 45 cm	55 x 41 x 49 cm
Options			Télécommande filaire (3m) Modèle VE1500A-Ti, Nous consulter		

G223284 – MOTOPOMPE INCENDIE FIREFIGHTER PLUS AVEC RACCORDS