

Coudes à 90° - en alliage d'aluminium



CARACTÉRISTIQUES

Norme raccords DSP	• NF S61-701, NF E 29-572
Norme filetages	• NF EN ISO R2228-1

Construction

Corps	• Alliage d'aluminium première fusion traité thermiquement
Vissérie et jonc	• Acier inoxydable
Joint	• Nitrile

Caractéristiques hydrauliques

Pression nominale	16 bar
Pression d'épreuve	25,5 bar

Coudes à 90° - en alliage d'aluminium

Réf.	Entrée	Sortie	Dimensions (mm) L x P x H	Masse (kg)
03942	Mâle 3/4" BSP	Mâle 3/4" BSP	235 x 26 x 135	0,20
01655	Mâle 1" BSP	Mâle 1" BSP	94 x 35 x 94	0,16
03931	Mâle 1"1/2 BSP	Femelle ISO M45 x 150	140 x 50 x 150	0,25
03932	Mâle 1"1/2 BSP	Mâle 1"1/2 BSP	155 x 50 x 155	0,41
03312	Femelle 1"1/2 BSP	Femelle 1"1/2 BSP	143 x 55 x 143	0,42
07485	Femelle ISO M55 x 300, tournant	SG DN40, sans verrou	220 x 72 x 196	0,87
07486	Femelle ISO M55 x 300, tournant	DSP DN40, sans verrou	205 x 72 x 211	0,79
07486.AV	Femelle ISO M55 x 300, tournant	DSP DN40, avec verrou	215 x 73 x 249	1,07
03930	Mâle 2" BSP	Mâle 2" BSP	175 x 60 x 175	0,57
26265	Femelle 2" BSP	Femelle 2" BSP		
03933	Mâle 2"1/2 BSP	Femelle ISO M70 x 150	212 x 75 x 212	0,86
03934	Mâle 2"1/2 BSP	Mâle 2"1/2 BSP	212 x 75 x 212	0,87
26383	Femelle 3" BSP	Femelle 3" BSP	161 x 95 x 161	0,80
32724	Femelle 3" BSP	Mâle 3" BSP	174 x 102 x 166	0,99
03132	Femelle 3" BSP	Femelle 3" BSP	163 x 95 x 163	0,76
24699	Femelle 4" BSP	Mâle 4" BSP	200 x 130 x 187	1,71
33828	Femelle 6" BSP	Mâle 6" BSP	362 x 180 x 355	6,24
07490	DSP DN40, avec verrou	DSP DN40, sans verrou	196 x 73 x 212	0,72
07490.AV	DSP DN40, avec verrou	DSP DN40, avec verrou	212 x 73 x 237,5	0,87
07480	SG DN40, avec verrou	SG DN40, sans verrou	152 x 72 x 164	0,53
03930.DSP50	DSP DN50, avec verrou	DSP DN50, sans verrou	276 x 92 x 273	1,53
03930.DSP50.AV	DSP DN50, avec verrou	DSP50 DN50, avec verrou	287 x 280 x 92	1,6
07491	DSP DN65, avec verrou	DSP DN65, sans verrou	261 x 110 x 283	1,58
07491.AV	DSP DN65, avec verrou	DSP DN65, avec verrou	315 x 107 x 287	1,91
07481	SG DN65, avec verrou	SG DN65, sans verrou	264 x 105 x 286	1,55
07488	SG DN80, avec verrou	SG DN80, sans verrou	227 x 125 x 250	1,97
07493	AR DN100, avec verrou	AR DN100, sans verrou	263 x 152 x 288	3,40
07493.AV	AR DN100, avec verrou	AR DN100, avec verrou	309 x 150 x 285	3,94
07483	SG DN100, avec verrou	SG DN100, sans verrou	252 x 105 x 286	1,55

