

83 40 16	Tuyau respiratoire, rétractable (de 52,5 à 85 cm), avec connexion QRS	83 76 30	Batterie (standard) Li-ion
83 40 17	Tuyau respiratoire, caoutchouc renforcé avec connexion QRS	83 76 31	Batterie haute capacité Li-ion
83 40 18	Housse de protection résistant à la flamme pour tuyau respiratoire	83 80 20	Indicateur de débit d'air
83 45 00	Joint d'étanchéité pour tuyaux respiratoires non-QRS	83 80 31	Couvre filtre
83 50 00	Ceinture		
83 50 05	Lanière de serrage ceinture		
83 50 10	Boucle pour ceinture Adflo		
83 50 20	Bretelles		
83 60 00	Pare-étincelles		
83 60 10	Préfiltre, paquet de 5		
83 60 80	Préfiltre , paquet de 80		
83 70 00	Sac de rangement		
83 70 10	Filtre anti-particules P SL		
83 70 20	Filtre anti-particules P SL, paquet de 20		
83 70 80	Filtre anti-particules P SL, paquet de 80		
83 71 10	Filtre odeurs gênantes		
83 71 20	Kit de remplacement du filtre à odeurs gênantes		
83 72 42	Filtre antigaz A1B1E1		
83 73 00	Kit filtre antigaz: filtre A1B1E1 et batterie haute capacité		
83 75 42	Filtre antigaz A2		
83 76 20	Batterie (standard) NiMH		
83 76 21	Batterie haute capacité NiMH		

Spécification Technique

Poids Ventilation assistée 3M Adflo (incl. Filtre P, sans batterie)	690 g
Débit minimum de conception du fabricant Débit d'air nominal Débit d'air Plus	160 l/m App. 170 l/min App. 200 l/min
Taille ceinture	75-127 cm
Température d'utilisation	-5°C à +55°C
Durée de vie de la batterie	App. 500 charges