

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>    | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B40295    | PINCE DISSECTION DESGOUTTES L:250MM   | 3661219006701                                                                                          |
|           | DESGOUTTES DISSECTING FORCEPS L:250MM | <br>3 661219 006701 |

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

02-018

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

II - Dissection  
II - Dissection  
II - Dissection

LANDANGER

Pinces à dissection spéciales - Special dissecting forceps - Pinzas para disección especiales

| DESGOUTTES      |                                                                                          | BROWN RESANO    |                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 cm - 7"      | B40280  | 16 cm - 6 1/4"  | B403040                                                                                    |
| 20 cm - 8"      | B40285                                                                                   | 20 cm - 8"      | B40305  |
| 22 cm - 8 5/8"  | B40290                                                                                   | 25 cm - 10"     | B40310                                                                                     |
| 25 cm - 10"     | B40295                                                                                   | 30 cm - 11 3/4" | B40315                                                                                     |
| 30 cm - 11 3/4" | B40300                                                                                   |                 |                                                                                            |

4 x 5 griffes  
4 x 5 teeth  
4 x 5 dientes



B40280  
18 cm - 7"



B40305  
20 cm - 8"

II - 18



Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>    | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B40295    | PINCE DISSECTION DESGOUTTES L:250MM   | 3661219006701                                                                                          |
|           | DESGOUTTES DISSECTING FORCEPS L:250MM | <br>3 661219 006701 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62466

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

02-018

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*