

|           |                                                    |                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br>PRODUCT TECHNICAL SHEET | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                   | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B50217    | PINCE KOCHER DROITE L:180MM SANS GRIFFES      | 3661219007708                                                                                          |
|           | KOCHER STRAIGHT FORCEPS L:180MM WITHOUT TEETH | <br>3 661219 007708 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

04-010

## DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

LANDANGER

Pinces hémostatiques - Haemostatic forceps - Pinzas hemostáticas

| KOCHER                                                                            |                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Sans griffes<br>Without teeth<br>Sin dientes                                      | Droite<br>Straight<br>Recta | A griffes<br>With teeth<br>Con dientes |
|  | B50202 14 cm - 5 1/2"       | B50200                                 |
|                                                                                   | B50207 15 cm - 6"           | B50205                                 |
|                                                                                   | B50212 16 cm - 6 1/4"       | B50210                                 |
|                                                                                   | B50217 18 cm - 7"           | B50215                                 |
|                                                                                   | B50225 21 cm - 8 1/4"       | B50220                                 |
|                                                                                   | B50231 24 cm - 9 1/2"       | B50230                                 |

Mors courts - Short jaws - Boca corta

|                   |        |
|-------------------|--------|
| B50274 15 cm - 6" | B50272 |
|-------------------|--------|



**B50202**  
14 cm - 5 1/2"



**B50274**  
15 cm - 6"

Mors courts - Short jaws - Boca corta



**B50207**  
15 cm - 6"



**B50212**  
16 cm - 6 1/4"



**B50217**  
18 cm - 7"



**B50225**  
21 cm - 8 1/4"



**B50231**  
24 cm - 9 1/2"

IV - Pinces  
II' - Forceps  
II' - Pinzas

IV - 10

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>            | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B50217    | PINCE KOCHER DROITE L:180MM SANS GRIFFES      | 3661219007708                                                                                          |
|           | KOCHER STRAIGHT FORCEPS L:180MM WITHOUT TEETH | <br>3 661219 007708 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62468

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

04-010

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*