

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                       | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B86270    | PRESTIGE CISEAUX BABY METZENBAUM COURBES L:115MM<br>MICRODENTES SUPERCUT | 3661219014133                                                                                          |
|           | BABY METZENBAUM PRESTIGE SCISSORS SUPERCUT CURVED<br>L:115MM             | <br>3 661219 014133 |

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

03-071

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

LANDANGER

Ciseaux Prestige - Prestige scissors - Tijeras Prestige

|                  | BABY METZENBAUM            |                           | METZENBAUM                 |                           | METZENBAUM-FINO            |                           |
|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                  | Droit<br>Straight<br>Recta | Courbe<br>Curved<br>Curva | Droit<br>Straight<br>Recta | Courbe<br>Curved<br>Curva | Droit<br>Straight<br>Recta | Courbe<br>Curved<br>Curva |
| 11,5 cm - 4 1/2" | B86265                     | B86270                    | B86275                     | B86285                    | B86305                     | B86310                    |
|                  |                            |                           | B86280                     | B86290                    | -                          | B86315                    |
|                  |                            |                           | -                          | B86295                    | -                          | -                         |
|                  |                            |                           | -                          | B86300                    | -                          | B86320                    |



B86265  
11,5 cm - 4 1/2"



B86275  
14,5 cm - 5 3/4"



B86305  
14,5 cm - 5 3/4"

III - Ciseaux  
III - Scissors  
III - Tijeras

III - 71

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                       | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B86270    | PRESTIGE CISEAUX BABY METZENBAUM COURBES L:115MM<br>MICRODENTES SUPERCUT | 3661219014133                                                                                          |
|           | BABY METZEMBAUN PRESTIGE SCISSORS SUPERCUT CURVED<br>L:115MM             | <br>3 661219 014133 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

38727

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X46Cr13(1.4034)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

03-071

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*