

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
C10200	CLAMP BULLDOG ORDINAIRE L:40MM COURBE	3661219017523
	ORDINARY BULLDOG CLAMP L:40MM CURVED	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

05-009

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

LANDANGER

Clamps bulldog - Bulldog clamps - Clamp bulldog

Droit Straight Recto C10170 3,5 cm - 1 1/3" C10175 4 cm - 1 1/2" C10180 5 cm - 2"  C10185 6 cm - 2 1/4" C10190 7 cm - 2 3/4"	STANDARD STANDARD STANDARD C10195 3,5 cm - 1 1/3" C10200 4 cm - 1 1/2" C10205 5 cm - 2"  C10210 6 cm - 2 1/4" C10215 7 cm - 2 3/4"	Courbe Curve Curvo C101701 3,5 cm - 1 1/3" C101751 4 cm - 1 1/2" C101801 5 cm - 2"  C101851 6,5 cm - 2 1/2" C101901 7 cm - 2 3/4"	Droit Straight Recto FIN FINE FINO Courbe Curve Curvo C101951 3,5 cm - 1 1/3" C102001 4 cm - 1 1/2" C102051 5 cm - 2"  C102101 6,5 cm - 2 1/2" C102151 7 cm - 2 3/4"
--	--	---	--



C10185
6 cm - 2 1/4"



C10210
6 cm - 2 1/4"



C101851
6,5 cm - 2 1/2"



C102101
6,5 cm - 2 1/2"

CARREL

CLAMP POUR LYMPHOGRAPHIE
LYMPHOGRAPHIA CLAMP
CLAMP PARA LINFOGRAFÍA



C10220
5 cm - 2"

JOHNS HOPKINS



C102304
6,3 cm - 2 1/2"

Droit
Straight
Recto

Courbe
Curve
Curvo

C102301 3,8 cm - 1 1/2"

C102302 5,1 cm - 2"

C102303 5,7 cm - 2 1/4"

 C102304 6,3 cm - 2 1/2"

C102305 7,0 cm - 2 3/4"

C102306 7,5 cm - 3"

C102307 9,0 cm - 3 1/2"

C102401 3,8 cm - 1 1/2"

C102402 5,1 cm - 2"

C102403 5,7 cm - 2 1/4"

C102404 6,3 cm - 2 1/2"

C102405 7,0 cm - 2 3/4"

C102406 7,5 cm - 3"

C102407 9,0 cm - 3 1/2"



C102404

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

V - 9

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
C10200	CLAMP BULLDOG ORDINAIRE L:40MM COURBE	3661219017523
	ORDINARY BULLDOG CLAMP L:40MM CURVED	 3 661219 017523

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62470

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

Landanger 2015

05-009

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).