

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC45700-14	CLAMP MULTIFONCTION DARDIK L:140MM 90°	3661219265986
	DARDIK MULTIPURPOSE CLAMP L:140MM 90°	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

04.1-046

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Dardik Multi-Purpose Clamps / Clamps Dardik Multi-Fonctions / Clamps Dardik Multi Usos

Straight Shanks / Branches Droites / Bocas Rectas



DeBaKey

Dardik



DC45604-15
L: 150 mm - 5 4/5"

DC45704-17
L: 170 mm - 6 2/3"

DC45601-15
L: 150 mm - 5 4/5"

DC45701-16
L: 170 mm - 6 2/3"

DC45603-15
L: 150 mm - 5 4/5"

DC45703-16
L: 165 mm - 6 1/2"

DC45602-15
L: 150 mm - 5 4/5"

DC45702-17
L: 170 mm - 6 2/3"

DC45600-14
L: 140 mm - 5 1/2"

DC45700-17
L: 170 mm - 6 2/3"

DC45604-15
L: 150 mm - 5 4/5"

DC45704-17
L: 170 mm - 6 2/3"

DC45601-15
L: 150 mm - 5 4/5"

DC45701-16
L: 170 mm - 6 2/3"

DC45603-15
L: 150 mm - 5 4/5"

DC45703-16
L: 165 mm - 6 1/2"

DC45602-15
L: 150 mm - 5 4/5"

DC45702-17
L: 170 mm - 6 2/3"

DC45600-14
L: 140 mm - 5 1/2"

DC45700-17
L: 170 mm - 6 2/3"

4.1 - Small Clamps

46

1/1

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC45700-14	CLAMP MULTIFONCTION DARDIK L:140MM 90°	3661219265986
	DARDIK MULTIPURPOSE CLAMP L:140MM 90°	

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62468

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

04.1-046

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*