

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC50220-12	MICRO PORTE AIGUILLE CASTROVIEJO L:120MM MANCHE ROND DROIT I:0.8MM SANS CREMAILLERE DIAMONITE	3661219294252
	CASTROVIEJO MICRO N H L:120MM ROUND HANDLE STRAIGHT W:0.8MM W/O RATCHET DIAMONITE	

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

05-010

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Aguja

Width: 0.8 mm - For Suture: 9/0 -> 7/0 - Round Handle
 Largeur: 0.8 mm - Pour Suture: 9/0 -> 7/0 - Manche Rond
 Anchura: 0.8 mm - Para Sutura: 9/0 -> 7/0 - Mango Redondo

 Diamondite

Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

- DC50220-12
L: 120 mm - 4 ³/₄"
- DC50220-14
L: 145 mm - 5 ³/₄"
- DC50221-18
L: 180 mm - 7"
- DC50222-21
L: 205 mm - 8"
- DC50223-23
L: 225 mm - 9"
- DC50223-25
L: 250 mm - 9 ⁴/₅"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

- DC50230-12
L: 120 mm - 4 ³/₄"
- DC50230-14
L: 145 mm - 5 ³/₄"
- DC50231-18
L: 180 mm - 7"
- DC50232-21
L: 205 mm - 8"
- DC50233-23
L: 225 mm - 9"
- DC50233-25
L: 250 mm - 9 ⁴/₅"



Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

- DC50200-12
L: 120 mm - 4 ³/₄"
- DC50200-14
L: 145 mm - 5 ³/₄"
- DC50201-18
L: 180 mm - 7"
- DC50202-21
L: 205 mm - 8"
- DC50203-23
L: 225 mm - 9"
- DC50203-25
L: 250 mm - 9 ⁴/₅"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

- DC50210-12
L: 120 mm - 4 ³/₄"
- DC50210-14
L: 145 mm - 5 ³/₄"
- DC50211-18
L: 180 mm - 7"
- DC50212-21
L: 205 mm - 8"
- DC50213-23
L: 225 mm - 9"
- DC50213-25
L: 250 mm - 9 ⁴/₅"

5 - Suture

10

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2020

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC50220-12	MICRO PORTE AIGUILLE CASTROVIEJO L:120MM MANCHE ROND DROIT I:0.8MM SANS CREMAILLERE DIAMONITE	3661219294252
	CASTROVIEJO MICRO N H L:120MM ROUND HANDLE STRAIGHT W:0.8MM W/O RATCHET DIAMONITE	 3 661219 294252

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12726

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Delacroix 2020

05-010

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*