

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC71354-08	CANULE D'ASPIRATION FRAZIER AVEC CONTRÔLE D'ASPIRATION, MANDRIN ET EMBOUT LUER L.UTILE:150MM D:2,5MM (CH08)	3661219303138
	FRAZIER SUCTION TUBE WITH FINGER CUT-OFF, STYLET AND LUER HUB WORKING L:150MM DIAM:2,5MM (CH08)	

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

339

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Canules d'aspiration - Suction cannulae - Cánulas de succión

Frazier

Angle 45° - Avec plateforme de contrôle de l'aspiration
 45° Angled - With Suction Control on Fingerplate
 Angulada 45° - Con control de succión en la placa del dedo

Longueur totale - Total length - Longitud total 185 mm - 7^{1/4"} 205 mm - 8" 225 mm - 8^{1/2"} 268 mm - 10^{1/2"}
 Longueur utile - Working length - Longitud útil 110 mm - 4^{1/2"} 130 mm - 5" 150 mm - 6" 190 mm - 7^{1/2"}

Fr/Ch 5 - Ø : 1,7 mm	○	DC71349-05	DC71350-05	DC71354-05	DC71355-05
Fr/Ch 6 - Ø : 2,0 mm	○	DC71349-06	DC71350-06	DC71354-06	DC71355-06
Fr/Ch 8 - Ø : 2,5 mm	○	DC71349-08	DC71350-08	DC71354-08	DC71355-08
Fr/Ch 9 - Ø : 3,0 mm	○	DC71349-09	DC71350-09	DC71354-09	DC71355-09
Fr/Ch 12 - Ø : 4,0 mm	○	DC71349-12	DC71350-12	DC71354-12	DC71355-12
Fr/Ch 15 - Ø : 5,0 mm	○	DC71349-15	DC71350-15	DC71354-15	DC71355-15



U : Longueur utile
 U : Working length
 U : Longitud útil

Copyright © LANDANGER - 2019



339

IX - Divers
 IX - Miscellaneous
 IX - Diversos

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC71354-08	CANULE D'ASPIRATION FRAZIER AVEC CONTRÔLE D'ASPIRATION, MANDRIN ET EMBOUT LUER L.UTILE:150MM D:2,5MM (CH08)	3661219303138
	FRAZIER SUCTION TUBE WITH FINGER CUT-OFF,STYLET AND LUER HUB WORKING L:150MM DIAM:2,5MM (CH08)	 3 661219 303138

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

Ila

Code GMDN :
GMDN code :

57822

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X8CrNiS18-9(1.4305) + X5CrNi18-10(1.4301) + X10CrNi18-8(1.4310)

Dimensions :
Outer dimensions :

Voir désignations produits
See products description
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

339

Nettoyage/Pré-désinfection :
Cleaning / Pre-disinfection :

Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :
Packaging :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Polyethylene plastic pouch (PE).