



HAFA

FICHE TECHNIQUE

EDENWAY MOTOR 15W-40

SAE 15W-40

LUBRIFIANT POUR MOTOCULTURE 4 TEMPS

APPLICATIONS

EDENWAY MOTOR 15W-40 est une huile minérale conçue pour les moteurs 4 temps des matériels de jardinage et de motoculture. EDENWAY MOTOR 15W-40 convient particulièrement pour les moteurs des tondeuses, motocultures, etc ..lorsque le constructeur exige l'emploi d'un lubrifiant de grade SAE 15W-40 avec le niveau de performance affiché ci-dessous. EDENWAY MOTOR 15W-40 permet une lubrification optimale en toutes saisons.

PERFORMANCES

Classifications : API SH / CG-4

AVANTAGES CLIENTS

PROTECTION CONTRE LA CORROSION • PROTECTION CONTRE L'USURE

- Excellente stabilité thermique.
- Caractère multigrade assurant un démarrage facile en toutes saisons.
- Bonnes propriétés dispersives et détergentes.
- Bonnes propriétés anti-usure et anticorrosion.

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	ASTM D4052	-	0.887
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.9
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	111.3
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	139
CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6710
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	7.4

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif