



HAFA

FICHE TECHNIQUE

EDENWAY MOTOR 2T

LUBRIFIANT SEMI-SYNTHETIQUE POUR MOTEURS 2 TEMPS

APPLICATIONS

EDENWAY MOTOR 2T est recommandé pour tous moteurs 2 Temps de matériel de motoculture ou matériel de jardinage, utilisable en mélange ou en graissage séparé. EDENWAY MOTOR 2T est adaptée au graissage des moteurs 2 Temps des taille-haies, débroussailleuses, tronçonneuses, tondeuses à gazon,.... Sa formulation spécifique permet une utilisation généralisée et totalement appropriée pour les moteurs fonctionnant à haut régime et subissant des variations fréquentes de charge.

PERFORMANCES

Classifications : JASO FD
API TC ISO-L-EGD

AVANTAGES CLIENTS

ABSENCE D'ENCRASSEMENT • MELANGE STABLE

- Mélange instantané, homogène et stable à l'essence.
- Protection contre la formation de calamine.
- Prévention contre l'encrassement des bougies.
- Formation d'un film lubrifiant résistant, évitant tout risque de grippage ou serrage.
- Coloration de l'huile en bleue afin de déceler sa présence dans le mélange.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.869
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.5
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	54.9
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	129
Point Eclair Vase Clos	ISO 2592	°C	95
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-21
Couleur	visuelle	-	bleue

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

PRECAUTIONS D'USAGE

Pour l'utilisation en mélange, il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule, de 2% à 4% en fonction des préconisations du constructeur.

