



# HAFA

## FICHE TECHNIQUE

### EDENWAY MOTOR 2T S

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE POUR MOTEURS 2 TEMPS

#### APPLICATIONS

EDENWAY MOTOR 2T S est une huile 100% synthèse à base d'ester formulée pour le graissage des moteurs 2 Temps du matériel de motoculture professionnelle et de jardinage. EDENWAY MOTOR 2T S est un lubrifiant de haute performance qui peut être utilisé avec des systèmes de graissage séparé ou en mélange. EDENWAY MOTOR 2T S est spécialement étudié pour les moteurs des tronçonneuses, taille-haies, débroussailleuses, tondeuse à gazon, ... travaillant sous fortes charges de façon continue et soumis à des températures élevées.

#### PERFORMANCES

Classifications : JASO FD  
API TC ISO-L-EGD

#### AVANTAGES CLIENTS

##### RESISTANCE EXCEPTIONNELLE • COLORATION EN BLEUE

- Film lubrifiant exceptionnellement résistant de par sa formulation à base ester et évitant tout risque de grippage et de serrage.
- Mélange instantané, homogène et stable à l'essence.
- Tenue parfaite du film pour une protection optimale contre l'usure.
- Evite le gommage des segments et l'encrassement des bougies.
- Coloration de l'huile en bleue afin de déceler sa présence dans le mélange.

#### CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.873
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.7
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	42
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	154
Point Eclair	ISO 2592	°C	92
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-45
Couleur	Visuelle	-	bleue

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

#### PRECAUTIONS D'USAGE

Pour l'utilisation en mélange, il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule, de 2% à 4% en fonction des préconisations du constructeur.

