



HAFA

FICHE TECHNIQUE

EDENWAY MOTOR AURAE 2T

HUILE POUR MOTEURS 2 TEMPS TERRESTRES BIODEGRADABLE

APPLICATIONS

EDENWAY MOTOR AURAE 2T est un lubrifiant synthétique biodégradable haut de gamme, développé à partir d'ester complexe spécifique. EDENWAY MOTOR AURAE 2T est conçu pour le graissage des moteurs 2 temps terrestres. soit par injection directe soit par mélange. EDENWAY MOTOR AURAE 2T est parfaitement adapté aux différents matériels tels que les 2 roues (vélomoteurs, scooters, ...), tronçonneuses, débroussailleuses, tondeuses, motoculteurs

PERFORMANCES

Classifications : JASO FD ISO-L-EGD

AVANTAGES CLIENTS

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT • REDUCTION DES FUMEES

- Performances remarquables en termes de protection de l'environnement grâce à sa biodégradabilité et à son écotoxicité.
- Réduction des fumées et des particules à l'échappement.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Très faible teneur en cendres.
- Prévention de toute usure du moteur.

CARACTERISTIQUES

Nature	Méthode	Unités	Valeurs
Couleur	Visuel	-	Clair
Densité à 15°C	-	-	0.895
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.8
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	39
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	175
Point Eclair PM	ISO 2592	°C	94
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-42
Biodégradabilité (28 jours)	OCDE 301B	%	64

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif