



HAFA

FICHE TECHNIQUE

EDENWAY MOTOR SAE 30

SAE 30

LUBRIFIANT POUR MOTOCULTURE 4 TEMPS

APPLICATIONS

EDENWAY MOTOR SAE 30 est une huile minérale monograde conçue pour les moteurs 4 temps des matériels de jardinage et de motoculture. EDENWAY MOTOR SAE 30 convient particulièrement pour les moteurs des tondeuses, motocultures, etc ..lorsque le constructeur exige l'emploi d'un lubrifiant de grade SAE 30 avec le niveau de performance API SG ou autres niveaux antérieurs.

PERFORMANCES

Classifications : API SG / CD

AVANTAGES CLIENTS

POUVOIR DETERGENT • PROTECTION CONTRE L'USURE

- Bonne stabilité thermique.
- Réduction de la formation de dépôts.
- Bonnes propriétés dispersives et détergentes.
- Bonnes propriétés anti-usure et anticorrosion.

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.886
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	89.5
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	103
Point Eclair	ISO 2719	°C	>200
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	5.5

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

