



# HAFA

## FICHE TECHNIQUE

# FREEWAY PREMIUM 508/509 SAE 0W-20

LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE « LONG LIFE »

### APPLICATIONS

FREEWAY PREMIUM 508/509 est une huile moteur synthétique SAE 0W-20 Long Life, conçue spécifiquement pour la lubrification des derniers moteurs essence et Diesel de VW lorsque la spécification VW 508 00 / 509 00 est exigée. FREEWAY PREMIUM 508/509 convient aux nouveaux moteurs TFSI , TSI et 3.0 TDI CR 160 kW de Volkswagen / Audi. FREEWAY PREMIUM 508/509 permet de répondre aux exigences d'économie de carburant.

### PERFORMANCES

Classifications :	ACEA C5-16	API SN Plus
Spécifications :	VW 508 00 / 509 00 Porsche C20	VW TL 525 77

### AVANTAGES CLIENTS

#### PROTECTION EQUIPEMENTS DE DEPOLLUTION • ECONOMIE D'ENERGIE

- Assure la protection des équipements de dépollution grâce à son taux de cendres sulfatées faible.
- Propreté interne du moteur améliorée pour conserver l'efficacité du moteur durant toute la vie du véhicule.
- Très grande stabilité au cisaillement grâce à sa formulation spécifique.
- Permet de diminuer les consommations de carburant de par sa viscosité et de réduire les émissions polluantes à l'échappement.

*Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule. Les spécifications VW 508 00 / 509 00 ne sont pas rétro compatibles.*

### CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.844
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.1
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	42.0
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	170
Point Eclair	ISO 2719	°C	200

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif