



# HAFA

## FICHE TECHNIQUE

# FREEWAY PREMIUM C3 5W-30 EUROFIRST C3 SAE 5W-30

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE DE TECHNOLOGIE MID SAPS

### APPLICATIONS

FREEWAY PREMIUM C3 5W-30 est une huile moteur synthétique SAE 5W-30 conçue pour voitures particulières et véhicules commerciaux légers ayant les équipements de post-traitement les plus récents (catalyseurs 3 voies, catalyseurs d'oxydation, filtres à particules). FREEWAY PREMIUM C3 5W-30 est une huile moteur universelle pour la majorité des véhicules GM-OPEL de dernière génération qui exigent une huile répondant à la norme GM Dexos2. FREEWAY PREMIUM C3 5W-30 répond aux normes ACEA C3 huile «mid Saps» avec limites de Soufre, Phosphore et Cendres sulfatées.

### PERFORMANCES

Classifications	ACEA C3-16 API SN / CF	ACEA C2-16
Spécifications	GM DEXOS 2	BMW LL-04
Homologations	MB-Approval 229.31	

### AVANTAGES CLIENTS

#### PROTECTION MOTEUR • LONGEVITE DU FAP

- Garantit un fonctionnement optimal des systèmes de post traitement les plus modernes.
- Réponse à la norme GM Dexos 2 garantissant une longévité accrue des systèmes de dépollution tels que les pots catalytiques et surtout les filtres à particules.
- Grande stabilité thermique et une résistance exceptionnelle à hautes températures garantissant une propreté du moteur afin de le préserver pour une plus grande longévité.
- Protection renforcée contre l'usure et la corrosion.

**Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.**

### CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.848
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.86
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	70.17
Indice de viscosité	ISO 2909	-	166
Point Eclair	ISO 2592	°C	234
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-39

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

Version du 06/08/19

