



HAFA

FICHE TECHNIQUE

SEAWAY HB AURAE 2T

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE BIODEGRADABLE POUR MOTEURS HORS-BORD 2 TEMPS

APPLICATIONS

SEAWAY HB AURAE 2T est une huile moteur 2 temps synthétique biodégradable haute performance formulée à base d'un ester complexe. SEAWAY HB AURAE est destiné à la lubrification des moteurs à essence 2 temps hors-bord soit par injection directe, soit par mélange. SEAWAY HB AURAE 2T peut être utilisé en mélange jusqu'à 2% selon les recommandations constructeurs ou en graissage séparé. Bien que SEAWAY HB AURAE 2T ait été développé pour les moteurs 2 temps refroidis par eau, il peut également être utilisé dans des moteurs 2 temps refroidis par air grâce à sa réponse à l'API TC+.

PERFORMANCES

Spécifications : NMMA TC-W3
API TC+

AVANTAGES CLIENTS

BIODEGRADABLE • PROTECTION MOTEUR

- Offre une protection supérieure contre l'usure et supprime les risques de grippage.
- Evite l'encrassement, les dépôts et le perlage des bougies grâce à son additivation sans cendre.
- Pouvoir lubrifiant élevé permettant une longévité du moteur.
- Protège efficacement contre la rouille et la corrosion.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Couleur	Visuel	-	blonde
Viscosité à 100°C	ISO 3104	mm²/s	8.2
Viscosité à 40°C	ISO 3104	mm²/s	47
Indice de viscosité		-	148
Point éclair COC	ISO 2592	°C	258
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-39
Biodégradabilité	OCDE 301B	%	61.9
Densité à 20°C	-	-	0.932

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

MODE D'EMPLOI

Dose d'emploi pour les graissages par mélange : jusqu'à 2 % selon les préconisations des constructeurs. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du moteur.

