



# HAFA

## FICHE TECHNIQUE

# WOMAC GEAR TO4 50 STATIDOP TO4 SAE 50

FLUIDE REPONDANT A LA SPECIFICATION CATERPILLAR TO-4

### APPLICATIONS

WOMAC GEAR TO4 50 est un fluide de transmission spécifiquement formulé pour satisfaire aux exigences de la lubrification des transmissions powershift ou mécaniques, des ponts, des réductions finales... des matériels CATERPILLAR. WOMAC GEAR TO4 50 est également parfaitement adapté à la lubrification des engins KOMATSU.

### PERFORMANCES

Spécifications : CATERPILLAR TO-4  
KOMATSU KES 07.868.1 ALLISON C-4

### AVANTAGES CLIENTS

#### ADDITIFS ANTI-FRICTION • LONGEVITE DU MATERIEL

- Additivation extrême-pression réduisant l'usure des engrenages en augmentant ainsi la longévité.
- Haute stabilité à l'oxydation pour une meilleure protection des pièces.
- Propriétés de friction adaptées pour garantir un fonctionnement optimum.
- Bonne résistance au moussage.
- Formulation spécifique afin d'éviter les phénomènes de broutage et de bruits.

### CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.890
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	17.7
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	189.7
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	101
Point Eclair	ISO 2719	°C	225
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-18

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

