

WOMAC HYDROL HM 68

ISO VG 68

HUILE HYDRAULIQUE A INDICE DE VISCOSITE NATUREL

APPLICATIONS

WOMAC HYDROL HM 68 est un fluide hydraulique spécialement adapté pour les systèmes hydrauliques fixes ou mobiles requérant une huile hydraulique anti-usure de grade ISO VG 68 de type HM ou HLP. WOMAC HYDROL HM 68 est conçue pour les systèmes hydrauliques contenant des pompes à palettes, à vis ou à engrenages. WOMAC HYDROL HM 68 peut être également utilisée pour la lubrification de mouvements par circulation ou barbotage (paliers, mouvements divers,...).

PERFORMANCES

Normes : AFNOR NF E 48 603 HM
ISO 6743-4 HM
ISO 11158 HM

AVANTAGES CLIENTS

ANTI-CORROSION • PROTECTION CONTRE L'USURE

- Protection des organes en mouvement contre l'usure.
- Bas point d'écoulement facilitant la mise en action rapide des matériels par temps froid.
- Neutralité vis-à-vis des joints utilisés dans les matériels hydrauliques.
- Indice de viscosité naturel: maintien de la viscosité en service.
- Bon pouvoir antirouille et anticorrosion.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 20°C	-		0.878
Viscosité à 100°C	ISO 3104	mm ² /s	8.67
Viscosité à 40°C	ISO 3104	mm ² /s	66.3
Indice de viscosité	ISO 2909	-	102
Point éclair vase clos	ISO 2719	°C	214
Point écoulement	ISO 3016	°C	-21

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif