

**HAFA**

FICHE TECHNIQUE

WOMAC PREMIUM E7 SC 10W-40 *EUROLINE 7 SC* SAE 10W-40

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE POUR MOTEURS EURO IV, V ET SCANIA EURO VI

APPLICATIONS

WOMAC PREMIUM E7 SC 10W-40 est une huile synthétique hautes performances conçue conformément aux actuelles exigences ACEA et aux spécifications les plus exigeantes des constructeurs dont la norme Scania LDF-3 pour les moteurs Euro VI de dernière technologie. WOMAC PREMIUM E7 SC 10W-40 est parfaitement adapté pour les moteurs Scania Euro VI et rétrocompatible avec les moteurs Euro V, Euro IV, Euro III et Euro II. WOMAC PREMIUM E7 SC 10W-40 possède des performances exceptionnelles grâce à la présence de bases de synthèse alliée à des additifs ultra performants.

PERFORMANCES

Classifications :	ACEA E7-16 API CF	ACEA E4-16
Spécifications :	MAN M 3277 RVI RLD-2 Mack EO-N Deutz DQC III-10 Scania LDF-3	MB 228.5 VOLVO VDS-3 DAF Extended drain MTU type 3

AVANTAGES CLIENTS

CONTROLE DES DEPOTS • PROTECTION CONTRE L'USURE

- Formulée pour offrir un contrôle garanti des dépôts ce qui permet de protéger le matériel et d'optimiser la disponibilité.
- Réduit l'usure du moteur et du polissage des cylindres grâce à sa réserve d'alcalinité élevée qui préserve l'accumulation d'acide.
- Aide à maintenir la viscosité et la consommation d'huile dans les conditions les plus sévères grâce à sa très grande stabilité au cisaillement.

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.865
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.2
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	86.6
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	155
Point Eclair	ASTM D92	°C	226
Point d'écoulement	ASTM D5950	°C	-33
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	15.9

*Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif
Version du 26/04/2019*

