



HAFA

FICHE TECHNIQUE

WOMAC STOU 15W-40 SAE 15W-40

LUBRIFIANT MULTIFONCTIONNEL POUR MATERIELS AGRICOLES

APPLICATIONS

WOMAC STOU 15W-40 est une huile multifonctionnelle multigrade (STOU) à base minérale destinée à la lubrification des différents organes des tracteurs agricoles. WOMAC STOU 15W-40 est adapté à la lubrification des moteurs diesel suralimentés ou non, des transmissions mécaniques agricoles et de travaux publics munis de freins immergés et de circuits hydrauliques de relevage et d'assistance, et ce, en accord avec les niveaux de performances cités ci-dessus.

PERFORMANCES

Classifications : API CD/SE	API GL 4
Spécifications: FORD M2C 159 B/C ZF TE-ML 06A	MF M 1135 / 1139

AVANTAGES CLIENTS

- Bon comportement à haute température favorisant la protection contre les risques de broutage générateur de bruit.
- Bonne capacité anti-usure assurant la longévité du moteur, des organes de transmission et des composants du circuit hydraulique.
- Permet une rationalisation de l'approvisionnement de lubrifiant et une réduction des coûts de stockage engendrés.
- Parfaite lubrification des moteurs Diesels ou à essence, à aspiration naturelle ou suralimentés.
- Bonne protection de corrosion par rapport aux métaux normalement utilisés dans la transmission.

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.880
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.3
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	98
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	135
Point Eclair	ISO 2719	°C	>200
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-24

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif



Version du 06/11/18