

## POUR FEUX DE CHEMINEES

### PAIRE DE MOUFLES ANTI-CHALEUR

EN 420 - EN 388



Moufle en Para Aramide  
Doublure isotherme (70% laine - 30% polyester)  
Manchette en croûte naturelle  
Longueur de gant : 400mm  
Résistance haute température : 500°C  
Possibilité de retirer le gant rapidement

**G290004** - Mouflles anti-chaleur

### GANTS ANTI-CHALEUR

EN 420 - EN 388 - EN407



444X4X - 4244  
350°C 32s  
500°C 17s



Matière : tout croûte de vachette  
Manchette : croûte, 15 cm  
Intérieur : molletonné  
Coloris : bleu  
Renfort : paume croûte  
Renfort index et protège-artère  
Couture : fibre de marque Kevlar®

**G290116** - Gants anti-chaleur Taille 10

### MIROIR



Manche télescopique en 3 parties  
avec poignée anti dérapante. Miroir  
orientable.  
Longueur pliée : 520mm  
Longueur déployée : 1080mm  
Diamètre : 160 mm  
Poids de l'ensemble : 0,560kg

**G103430** - Miroir

### LANCE FEUX DE CHEMINÉES



Conçue pour les feux cachés tels  
que les feux de poutres, plafonds ou  
cheminées. En alliage d'aluminium avec  
anodisation dure et imprégnation PTFE.  
Robinet américain muni d'un 1/2 raccord  
GFR femelle DN 20 avec écrou tournant.  
Coude à 45° avec partie droite 200 mm  
Diffuseur conique à angle de diffusion  
de 60°. Poids : 1,7 kg

**G066040** - Lance débit 25L/min à 6 bar

### PELLE MÉTAL ÉPOXY



**G070033** - Pelle métal époxy

### FUSEE EXTINCTRICE FEUX DE CHEMINEES



**G103270** - Fusée extinctrice - la pièce