

LAMPE A MAIN L-90R COUDEE

- LAMPES À MAIN -



batribox
l'eco-reflexe

PILES + BATTERIES = TRI
L'ÉCO-RÉFLEXE
GALLIN

NOUVEAU



L-90 / L-90R

NOUVEAU



L-90 POWER / L-90 RPOWER



Technology
LED Engine

NOUVEAU

LAMPE COUDÉE L-90 / L-90R L-90 POWER / L-90 RPOWER

DESCRIPTIF

Légère, petite et facile à utiliser. La lampe L-90 est dotée de l'optique révolutionnaire LED Engine. Elle dispose de 2 ou 3 LED (selon modèle), de plusieurs faisceaux lumineux (concentré, diffus et lumière de pas) et de la fonction booster pour une pénétration maximale. Elle s'adapte facilement aux tenues pompiers.

LES '+' PRODUIT

- ATEX
- Lumière de pas et fonction booster
- Intensité lumineuse
- Fonction stroboscopique
- Bouton rétro-éclairé (indication de l'autonomie)

**GARANTIE
2 ANS***

*2 ans (lampe)
18 mois (batterie)

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-90 (seule)	ADALIT L-90 POWER (seule)	ADALIT L-90 R (seule)	ADALIT L-90 RPOWER (seule)
Code GALLIN		G207400 (Livrée avec piles)	G207401 (Livrée avec piles)	G207402 (Livrée sans chargeur)	G207403 (Livrée sans chargeur)
Directive européenne	ATEX		II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga		
	Indice de protection		IP67		
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Bouton ergonomique surdimensionné fabriqué en élastomère avec effet 'Soft touch'.			
	Autonomie	Mode Normal : >10h Mode économie : >20h (Indication d'autonomie grâce à un voyant vert ou rouge)		Mode Normal : >4h Mode économie : >18h (Indication d'autonomie grâce à un bouton rétro-éclairé vert ou rouge)	
	Fonction plan de consommation	2 niveaux d'intensité d'éclairage sélectionnables à tout moment par l'usage pour ajuster l'autonomie nécessaire			
Source lumineuse	Dimensions (mm)	73 x 71 x 158 (L x l x h)			
	Type	2 LED Intensité lumineuse : 250 lumens	3 LED Intensité lumineuse : 300 lumens	2 LED Intensité lumineuse totale : 280 lumens	3 LED Intensité lumineuse : 340 lumens
	Double optique intégrée	Technologie LED Engine intégrée avec système de vision de pas • Eclairage de zone : faisceau lumineux diffus • Eclairage longue distance et haute pénétration : faisceau lumineux concentré (fonction 'Booster' à activer)			
Source d'énergie	Type	3 Piles AA		Batterie Lithium-ion (3.7 Volt)	

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux

G207402 – LAMPE A MAIN L-90R COUDEE

LAMPE A MAIN L-90R COUDEE

CHARGEURS DISPONIBLES EN OPTION

CHARGEUR INDIVIDUEL RAPIDE L.90



Dimensions: 116 x 95 x 44 mm

Poids: 0,250 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Changement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

CHARGEUR VEHICULE INDIVIDUEL L.90



Dimensions: 116 x 95 x 44 mm

Poids: 0,250 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: DC: 12V/24V

Indice de Protection: IP54

Changement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

CHARGEUR POUR 2 LAMPES L.90



Dimensions: 213 x 95 x 44 mm

Poids: 0,480 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz | DC: 12V

Indice de Protection: IP54

Changement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

G207402 – LAMPE A MAIN L-90R COUDEE