

GROUPE ELECTROGENE EXPERT 4010X



Conforme aux normes :
C-15401 – C-15100

Équipements de Série

- Moteur 4 temps essence OHC
- Démarrage lanceur
- Sécurité manque d'huile électronique
- Prises protégées par un disjoncteur thermique
- Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- Châssis enveloppant en acier mécanosoudé



Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	3.3
Puissance continue (COP)	kW	2.4
Intensité maximum	A	14.3
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Moteur		WORMS EX21
Puissance maxi	ch	7
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.6
Autonomie (¼ de la puissance continue)	h	3 h
Dimensions L x l x h	mm	600 x 470 x 415
Dimensions emballage L x l x H	mm	615 x 485 x 445
Poids net à sec	kg	38.5
Poids brut emballé	kg	39.5

G213215 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 4010X AVEC 3 PRISES DOMESTIQUES + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE

G213220 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 4010X AVEC 3 PRISES DOMESTIQUES + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + HORAMETRE

UM210095 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 4010X AVEC 3 PRISES DOMESTIQUES + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + AVR

UM210096 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 4010X AVEC 3 PRISES DOMESTIQUES + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + HORAMETRE + AVR

G213235 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 4010X AVEC 2 PRISES MARECHAL +1 PRISE DOMESTIQUE + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE

G213240 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 4010X AVEC 2 PRISES MARECHAL +1 PRISE DOMESTIQUE + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + HORAMETRE

UM210114 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 4010X AVEC 2 PRISES MARECHAL +1 PRISE DOMESTIQUE + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + AVR

UM210115 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 4010X AVEC 2 PRISES MARECHAL +1 PRISE DOMESTIQUE + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + HORAMETRE + AVR