

- ECHELLES TÉLESCOPIQUES -



ECHELLE TELESTEPS PRIME 3M

ECHELLE TELESTEPS PRIME EN 3,5 OU 4,10M
AVEC STABILISATEURS

ECHELLES TELESTEPS
CONFORMES À L'ÉVOLUTION DE LA NORME NF EN 131-6

GARANTIE
1 AN*

DESCRIPTIF

Les échelles TELESTEPS sont disponibles en 3 m, 3,5 m ou 4,10 m.

Pour répondre à l'évolution de la norme EN 131-6, les échelles 3,5 m et 4,10 sont pourvues à présent d'une paire de stabilisateurs.

De conception robuste, l'ensemble des échelles sont en aluminium anodisé. Leurs profils triangulaire (gamme PRIME) ou cylindrique (gamme CLASSICO) accroît leur rigidité et augmente la résistance à la torsion. Elles sont munies de deux boutons pousoirs pour la fermeture entière et contrôlée ainsi que de marches et patins présentant un angle de 75° permettant un contrôle sûr et rapide du bon angle de l'échelle. Embouts supérieurs antidérapants en caoutchouc à hauteur réglable. Ne pas graisser les échelles (échelle graissée non prise sous garantie).

LES '+ PRODUIT

- Conformes à l'évolution de la norme (ajout de stabilisateurs sur les échelles de plus de 3m)
- Compactes : rangement facile

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

PROFIL TRIANGULAIRE



EMBOUTS ANTI-DÉRAPANTS



SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ECHELLE TELESTEPS PRIME 3 M (sans stabilisateur)	ECHELLE TELESTEPS PRIME 3,50 M (avec stabilisateurs)	ECHELLE TELESTEPS PRIME 4,10 M (avec stabilisateurs)
Code GALLIN	G250268	G250272	G250274
Hauteur de travail	3,80 m	4,30 m	4,90 m
Hauteur déployée	3 m	3,50 m	4,10 m
Hauteur reployée	0,79 m	0,87 m	0,94 m
Nombre d'échelons	10	11	13
Largeur d'échelons	8 cm	5 cm	5 cm
Largeur (avec barres stabilisatrices)	-	86 cm	90 cm
Poids	10,50 kg	14,5 kg	16,5 kg
Options disponibles	G250286 - Sac de transport pour TELESTEPS G250168 - Jeu de pieds ajustables de sécurité	-	-