



CORDAGE POLYAMIDE 20m

- Polyamide haute tenacité
- Diamètre : 18 mm / 16 mm
- Longueur : 20 m
- Résistance : 6570 daN (18 mm)
5200 daN (16 mm)
- Composition : corde torsadée à 3 torons avec fil de marquage
- Point de fusion : 260°C
- Finitions : Boucle cossée ou mousqueton de montagne, anneau avec cosse.
- Conforme à la norme Iso 1140 : 2012



G261080 - Cordage polyamide Ø 18 mm - 20 m

+ mousqueton montagne et anneau 70 x 10

G261205 - Kit cordage polyamide Ø 18 mm - 20 m + sac

G261090 - Cordage polyamide Ø 16 mm - 20 m

+ mousqueton montagne et anneau 70 x 10

G261200 - Kit cordage polyamide Ø 16 mm - 20 m + sac

G261060 - Sac pour cordage

COMMANDES POLYAMIDE Ø 8 mm



- Matière : Polyamide haute tenacité
- Diamètre : 8 mm
- Longueur : 25 m
- Résistance : 1300 daN
- Composition : Corde torsadée à 3 torons avec fil de marquage
- Point de fusion : 230°C
- Finitions : Mousqueton SIMPLEX 90 ou 110 avec cosse, ou mousqueton de montagne, anneau avec cosse.
- Conforme à la norme Iso 1140 : 2012

G261030 - Commande 25 m Ø 8 mm 2 mousquetons simplex 90

G261040 - Commande 25 m Ø 8 mm 2 mousquetons simplex 110

G261210 - Kit commande polyamide simplex 90 + sac



KIT COMMANDE POLYAMIDE EN SAC



KIT COMMANDE IGNIFUGE EN SAC

COMMANDES Ø8mm IGNIFUGÉES PREOX ARAMIDE CÂBLE



- Matière : Preox/Para Aramide (Preox 70% ; Aramide 30%)
- Diamètre : 8 mm
- Longueur : 25 m
- Composition : Corde torsadée à 3 torons.
- Résistance au feu : 500°C
- Résistance mécanique : 750 daN

G260018 - Commande ignifuge Preox aramide Ø 8 mm 25 m et 2 mousquetons de montagne

G261215 - Kit commande ignifuge + sac