

|                   |                                                                  |                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br><b>Indice :</b> 2<br><b>Date :</b> 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                  | CODE EAN                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I050071   | MICRO CROCHET L:160MM 90° 0,4MM DE WULLSTEIN | 3661219403135                                                                       |
|           | WULLSTEIN MICRO HOOK L:160MM 90° 0.4MM       |  |

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

172

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

## L A N D A N G E R

Micro crochets - Pointes - Micro hooks - Pick - Micro ganchos - Puntas

**45°**

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| /: 0,2 mm | I050060 | I050070 |
| /: 0,4 mm | I050061 | I050071 |
| /: 0,6 mm | I050062 | I050072 |
| /: 0,8 mm | I050063 | I050073 |
| /: 1,0 mm | I050064 | I050074 |
| /: 1,2 mm | I050065 | I050075 |
| /: 1,5 mm | I050066 | I050076 |
| /: 2,0 mm | I050067 | I050077 |
| /: 2,5 mm | -       | I050078 |

**90°**

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| /: 0,2 mm | I050060 | I050070 |
| /: 0,4 mm | I050061 | I050071 |
| /: 0,6 mm | I050062 | I050072 |
| /: 0,8 mm | I050063 | I050073 |
| /: 1,0 mm | I050064 | I050074 |
| /: 1,2 mm | I050065 | I050075 |
| /: 1,5 mm | I050066 | I050076 |
| /: 2,0 mm | I050067 | I050077 |
| /: 2,5 mm | -       | I050078 |

**WULLSTEIN**

Pointe / Pick / Punto

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| I050055 | Droite / Straight / Recta                         |
| I050056 | Légèrement courbe / Little curved / Pequeña curva |
| I050057 | Courbe / Curved / Curva                           |
| I050058 | Très courbe / Very curved / Muy curva             |

Mousse/Blunt/Despuntar

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| I050059 | Courbe / Curved / Curva |
|---------|-------------------------|




**I050062**  
16 cm - 6 1/4"




**I050056**



**I050057**



**I050058**  
16 cm - 6 1/4"

172

1/1

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>           | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I050071   | MICRO CROCHET L:160MM 90° 0,4MM DE WULLSTEIN | 3661219403135                                                                                          |
|           | WULLSTEIN MICRO HOOK L:160MM 90° 0.4MM       | <br>3 661219 403135 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

46768

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

ORL 2021

172

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*