

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J01465-25	MICRO DISSECTION BAIONNETTE DROITE MORS POINTU 0,4MM L:250MM	3661219436355
	BAYONET MICRO DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 0,4MM SHARP JAWS L:250MM	 3 661219 436355

Catalogues / *catalogs*

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

16

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

I - Pinces à Dissection
I - Dissecting Forceps
I - Pinzas para disección

L A N D A N G E R

Micro Pinces à Dissection - Micro Dissecting Forceps - Micro Pinzas de Disección

Copyright © LANDANGER - 2019

Droite
Straight
Recto

Mors Pointus
Sharp Jaws
Bocas Aceradas

0,4 mm



J01465-21
U: 80 mm - 3^{1/4"}
J01465-23
U: 100 mm - 4"
J01465-25
U: 120 mm - 4^{3/4"}

1 x 2 griffes
1x 2 teeth
1 x 2 dientes

0,4 mm



J01469-21
U: 80 mm - 3^{1/4"}
J01469-23
U: 100 mm - 4"
J01469-25
U: 120 mm - 4^{3/4"}

Mors Mousues
Blunt jaws
Bocas Romas

0,9 mm



J01466-21
U: 80 mm - 3^{1/4"}
J01466-23
U: 100 mm - 4"
J01466-25
U: 120 mm - 4^{3/4"}

1 x 2 griffes
1x 2 teeth
1 x 2 dientes

0,9 mm



J01470-21
U: 80 mm - 3^{1/4"}
J01470-23
U: 100 mm - 4"
J01470-25
U: 120 mm - 4^{3/4"}



U

Mors lisses
Blunt jaws
Bocas lissa

L: 250 mm - 10"

Courbe
Curved
Curvo

Mors Pointus
Sharp Jaws
Bocas Aceradas

0,4 mm - 45°



J01467-21
U: 80 mm - 3^{1/4"}
J01467-23
U: 100 mm - 4"
J01467-25
U: 120 mm - 4^{3/4"}

Mors Mousues
Blunt jaws
Bocas Romas

0,9 mm - 45°



J01468-21
U: 80 mm - 3^{1/4"}
J01468-23
U: 100 mm - 4"
J01468-25
U: 120 mm - 4^{3/4"}

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J01465-25	MICRO DISSECTION BAIONNETTE DROITE MORS POINTU 0,4MM L:250MM	3661219436355
	BAYONET MICRO DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 0,4MM SHARP JAWS L:250MM	 3 661219 436355

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62466

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

16

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*