

|                   |                                                                  |                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br><b>Indice :</b> 2<br><b>Date :</b> 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                                | CODE EAN                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| J01509-25 | MICRO CISEAUX BAIONNETTE COURBE LAMES 9MM POINTUES L:250MM | 3661219436980                                                                       |
|           | BAYONET MICRO SCISSORS CURVED SHARP 9MM BLADES L:250MM     |  |

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

44

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

## L A N D A N G E R

Micro Ciseaux - Micro Scissors - Micro Tijeras

**Droit - Pointu**  
Straight - Sharp  
Recta - Agudo



J01506-21  
L : 210 mm - 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

J01506-23  
L : 230 mm - 9"

J01506-25  
L : 250 mm - 10"

**Droit - Mousse**  
Straight - Blunt  
Recta - Roma



J01507-21  
L : 210 mm - 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

J01507-23  
L : 230 mm - 9"

J01507-25  
L : 250 mm - 10"

**Droit - Lame Vannas**  
Straight - Vannas blade  
Recta - Lama Vannas



J01508-21  
L : 210 mm - 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

J01508-23  
L : 230 mm - 9"

J01508-25  
L : 250 mm - 10"

Lames 9 mm - Baïonnette  
9 mm Blades - Bayonet  
Lamas 9 mm - Bayoneta



**Courbe - Pointu**  
Curved - Sharp  
Curva - Agudo



J01509-21  
L : 210 mm - 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

J01509-23  
L : 230 mm - 9"

J01509-25  
L : 250 mm - 10"

**Courbe - Mousse**  
Curved - Blunt  
Curva - Roma



J01510-21  
L : 210 mm - 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

J01510-23  
L : 230 mm - 9"

J01510-25  
L : 250 mm - 10"

**Courbe - Lame Vannas**  
Curved - Vannas blade  
Curva - Lama Vannas



J01511-21  
L : 210 mm - 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

J01511-23  
L : 230 mm - 9"

J01511-25  
L : 250 mm - 10"

44
Copyright © LANDANGER - 2019

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                            | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01509-25 | MICRO CISEAUX BAIONNETTE COURBE LAMES 9MM POINTUES<br>L:250MM | 3661219436980                                                                                          |
|           | BAYONET MICRO SCISSORS CURVED SHARP 9MM BLADES L:250MM        | <br>3 661219 436980 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

38727

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

44

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*