

GROUPE ELECTROGENE ACCESS 5500 XL 27

Équipements de Série

- Moteur 4 temps essence OHV
- Démarrage lanceur
- Sécurité manque d'huile
- 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- 1 Prise CE triphasée 230 V / 32 A
- Prises protégées par un disjoncteur thermique
- Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- Sortie 12 V CC 8.3 A + Voltmètre
- AVR : Régulateur de tension électronique
- Kit interdifférentiel



Type		Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	5.5
Puissance continue (COP)	kW	5
Intensité maximum	A	23.9
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Moteur		WORMS R390
Puissance maxi	ch	10.1
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	25
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	8 h
Dimensions L x l x h	mm	697 x 554 x 549
Dimensions emballage L x l x H	mm	860 x 590 x 580
Poids net à sec	kg	89
Poids brut emballé	kg	91

UM210033 – GROUPE ELECTROGENE ACCESS5500 XL 27i AVEC 1 PRISE DOMESTIQUE + 1PRISE CE 230V + KIT DIFF. + AVR