

GROUPE ELECTROGENE ACCESS 3400



Conforme aux normes :

C-15401 – C-15100

Équipements de Série

- Moteur 4 temps essence OHV Démarrage lanceur
- Sécurité manque d'huile
- Prises protégées par un disjoncteur thermique
- Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- Châssis enveloppant en acier mécanosoudé



Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	2.7
Puissance continue (COP)	kW	2.1
Intensité maximum	A	11.7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (Lwa)	dB(A)	96
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	71
Moteur		WORMS R210
Puissance maxi	ch	5.4
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.6
Autonomie (1/4 de la puissance continue)	h	3 h 40
Dimensions L x l x h	mm	600 x 470 x 415
Dimensions emballage L x l x H	mm	615 x 485 x 445
Poids net à sec	kg	37
Poids brut emballé	kg	38

G213377 – GROUPE ELECTROGENE ACCESS 3400 AVEC 3 PRISES DOMESTIQUES + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE

UM210004 – GROUPE ELECTROGEN ACCESS 3400 AVEC 2 PRISES MARECHAL + 1 PRISE DOMESTIQUE + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE

UM210092 – GROUPE ELECTROGENE ACCESS 3400 AVEC 3 PRISES DOMESTIQUES + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + HORAMETRE

UM210110 – GROUPE ELECTROGEN ACCESS 3400 AVEC 2 PRISES MARECHAL + 1 PRISE DOMESTIQUE + KIT DIFF. + PIQUET DE TERRE + HORAMETRE