

KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ANTICHUTE RETRACTABLE

➔ Kit anti-chute confort pour franchissement avec antichute rétractable



► NORMES

EN361 - EN360

► DESCRIPTIONS TECHNIQUES

| Description |
|---|
| Kit franchissement _taille M/XL |
| Kit franchissement _taille XXL |
| Contient |
| Hamais d'antichute 2 points _ taille M/XL (H6PROTM) ou XXL (H6PROGT) |
| Antichute à rappel automatique double, à sangle, longueur 1,8m déployée |
| Sac de transport |

UM260052 – KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ANTICHUTE RETRACTABLE

KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ANTICHUTE RETRACTABLE

➔ Harnais d'antichute « confort »

► NORMES PRODUIT

EN 361

► UTILISATION

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Harnais d'antichute.

► LES PLUS

Léger et très confortable, intégrant des boucles à fermeture rapide, des indicateurs de chute et un système d'identification et de contrôle.

► CARACTERISTIQUES


→ Harnais avec bouclerie aluminium à deux points d'accrochage antichute: un point dorsal par dé métallique et un point sternal par deux boucles en sangle à relier.

Réglage et fermeture des tours de cuisse et sternale par boucles alu automatiques.

Le harnais intègre des bretelles et des tours de cuisse confortables. Comprend 2 porte-accessoire plastiques au niveau des bretelles et indicateurs de chute.



| Taille | Poids Kg |
|--------|----------|
| M-XL | 1,31 |
| XXL | 1,37 |



UM260052 – KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ANTICHUTE RETRACTABLE

KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ANTICHUTE RETRACTABLE

■ AR2S

➔ Antichute à rappel automatique double, en sangle, longueur tendue 1,8m



► NORMES PRODUIT

EN 360 + essai optionnel suivant Document CNB/P/11.085 (utilisation facteur de chute 2)

► UTILISATION

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

Antichute à rappel automatique pour une utilisation à la verticale en facteur de chute 2.

► LES PLUS

- Antichute intégrant deux longes de rappel en sangle avec dissipateur d'énergie;
- Utilisation pour un poids utilisateur jusqu'à 140 Kg;
- Cet appareil est testé en utilisation facteur de chute 2.

► CARACTERISTIQUES

Antichute à rappel automatique double constitué de deux sangles rétractables, largeur 18 mm, longueur de travail 1,8m, intégrant un connecteur à verrouillage automatique par double linguet d'ouverture 25 mm avec fonction de rotation et témoin de chute. En partie supérieure de l'appareil, un émerillon avec un connecteur à verrouillage automatique par bague tournante ouverture 27 mm. Longueur de travail déployée 1,8 m.



| Longueur min rétractée | Longueur max déployée | Poids Kg |
|------------------------|-----------------------|----------|
| 0,75 m | 1,8 m | 2,4 |

UM260052 – KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ANTICHUTE RETRACTABLE

KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ANTICHUTE RETRACTABLE

➔ Sac de transport pour équipements, 16 L.



► CARACTERISTIQUES

Sac de transport pour équipements, en toile enduite, avec fermeture par cordon. Portage par bretelles réglables en sangle. Volume utile 16 L.

| Dimensions | Volume utile | Poids |
|------------|--------------|--------|
| 42*40 cm | 16 L | 0,4 Kg |

UM260052 – KIT ANTI-CHUTE CONFORT POUR FRANCHISSEMENT AVEC ANTICHUTE RETRACTABLE