

KIT ANTI-CHUTE POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR



► NORMES

EN361 - EN355

Description
Kit franchissement _taille M/XL
Kit franchissement _taille XXL
Contient
Harnais d'antichute 3 points _ taille M/XL (H8TM) ou XXL (H8GT)
Absorbeur d'énergie avec longue fourche en sangle élastique et 2 connecteurs à grande ouverture 60mm, longueur 1,8m tendue
Sac de transport

UM260053 – KIT ANTI-CHUTE POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR

KIT ANTI-CHUTE POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR

➔ Harnais d'antichute

▶ NORMES PRODUIT

EN 361

▶ UTILISATION

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Harnais d'antichute.

▶ LES PLUS

Longe d'extension pour accroche dorsale



▶ CARACTERISTIQUES

*Harnais à trois points d'accrochage antichute (2 dorsaux et 1 sternal).
Un premier point d'accrochage dorsal par dé métallique et un deuxième point dorsal par longe en sangle (à utiliser exclusivement pour faciliter la connexion à un antichute à rappel automatique EN 360). Accrochage sternal par deux boucles en sangle à réunir.
Réglage des bretelles par boucles métalliques. Réglage et fermeture des tours de cuisses par boucles métalliques mâle/femelle. Le harnais comprend également une sangle sous fessière reliant les tours de cuisses et une sangle bavaroise avec réglage et fermeture par boucle automatique plastique.



Taille	Poids g
M-XL	1050
XXL	1100

UM260053 – KIT ANTI-CHUTE POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR

KIT ANTI-CHUTE POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR

➔ Absorbeur d'énergie avec sangle élastique double et connecteurs ouverture 60mm.

► NORMES PRODUIT

EN 355

► UTILISATION

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

Absorbeur d'énergie intégrant une longue double à connecter entre le harnais et l'ancrage, pour dissiper l'énergie pendant une chute.

► LES PLUS

Sangle élastique diminuant les risques de gêne de longueur et connecteurs grande ouverture. Peut être utilisé en facteur de chute lors d'une progression sur support ou franchissement.

► CARACTERISTIQUES

Absorbeur d'énergie à sangle à déchirement en polyamide, largeur 32 mm, avec en extrémité un connecteur à verrouillage manuel par vis d'ouverture 18 mm, intégrant une longue fourche fixe. Longe en sangle polyamide froncée, largeur 30mm intégrant une sangle élastique, avec à chaque extrémité un connecteur à verrouillage automatique par double linguet d'ouverture 60mm.



Longueur tendue	Poids
180 cm	1,6 Kg

UM260053 – KIT ANTI-CHUTE POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR



KIT ANTI-CHUTE POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR

UM260053 – KIT ANTI-CHUTE POUR FRANCHISSEMENT AVEC ABSORBEUR