



PLAQUETTE D'AMARRAGE VRILLEE

COEUR HCR

Descriptif

Réalisée en acier inoxydable HCR 904 à Haute Résistance à la Corrosion destinée aux environnements ultra-corrosifs.

Facilité de mousquetonnage :

- trou de connexion large et ergonomique facilitant le clippage du mousqueton,
- la largeur du trou permet d'installer deux mousquetons simultanément.

Prévention de l'usure des connecteurs : l'épaisseur de matière élevée de la plaquette, ainsi que les bords arrondis du trou de connexion, limitent l'usure des connecteurs.

Système anti-rotation de la plaquette : reliefs sur la face arrière empêchant la plaquette de tourner lors de la mise en place de l'amarrage, mais aussi à l'usage, lors des fortes sollicitations latérales.

Spécifications

Matière(s): acier inoxydable 904 à Haute Résistance à la Corrosion (HCR)

Certification(s): EN 795 A, EN 959

Diamètre	12 mm
Poids	60 g



■ UM260102 – Plaquette vrillée d'amarrage

Photos et données non contractuelles

* Garantie contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien



Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d'intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules : 04 37 85 85 58

commercial@gallin.fr • www.gallin.fr