

## Lot de 10 vis galvanisées M8 + joints O-ring

### Descriptif

- Le lot comprend 10 vis imperdables en acier zingué à tête hexagonale de 13 mm, tige filetée de M8 et longueur de 16 mm, 10 anneaux en caoutchouc type O Ring.
- À utiliser lorsqu'on désire équiper une plaquette (trou de 8 mm) avec une vis imperdable à tête hexagonale M8x16 en classe de résistance 8.8.
- Après l'insertion de la vis dans le trou de la plaquette, on va insérer le joint en caoutchouc sur la tige filetée de la vis.
- La vis est donc une partie intégrante de la plaquette, et il faut éviter sa perte accidentelle.
- La présence de l'anneau ne prévient pas la fixation correcte sur le boulon d'ancrage.
- La classe de dureté assure à ces vis une bonne résistance soit au cisaillement soit à l'extraction.
- La surface galvanisée garantit, cependant, une grande durabilité.

### Caractéristiques techniques

- Poids : 108grs
- R : 18kN



■ **UM260105** – Lot de 10 vis galvanisées 8.8 M8 + joints O-ring

\* Garantie contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien



Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d'intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules : 04 37 85 85 58  
commercial@gallin.fr • www.gallin.fr