



## Poulie double haut rendement JAG

### Descriptif :

- Conçue pour être utilisée avec la poulie-bloqueur double JAG TRAXION pour réaliser un mouflage 4:1.
- Réas sur roulement à billes étanche pour assurer un excellent rendement.

### Spécifications :

- Poids: 120 g
- Certification(s): CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use
- Matière(s): aluminium, polyamide
- Diamètre de corde min.: 8 mm
- Diamètre de corde max.: 11 mm
- Type de réa: roulement à billes étanche
- Diamètre de réa: 25 mm
- Charge d'utilisation maximale:  $2 \times 1,5 \text{ kN} \times 2 = 6 \text{ kN}$
- Charge de rupture:  $2 \times 4 \text{ kN} \times 2 = 16 \text{ kN}$
- Rendement: 91 %



### ■ UM260108 – Poulie double haut rendement JAG

Photos et données non contractuelles

\* Garantie contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien



Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d'intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules : 04 37 85 85 58

[commercial@gallin.fr](mailto:commercial@gallin.fr) • [www.gallin.fr](http://www.gallin.fr)