

POULIE DOUBLE

TANDEM SPEED

Descriptif :

Poulie double à haut rendement pour les déplacements sur corde et câble.

Réas en acier inoxydable résistants à l'usure.

Montés sur roulements à billes étanches et lubrifiés pour la vitesse et le maintien d'un rendement constant, indépendant du poids de la personne, de la température ou de l'humidité.

Vitesse maximale autorisée : 20 m/s.

Le point d'attache peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manœuvres.

Spécifications :

Certification(s): CE EN 12278, marquage de type 2

Diamètre de corde max.	13mm
Diamètre de câble max.	12 mm
Diamètre de réa	27,5 mm
Type de réa	roulement à billes étanche
Charge d'utilisation maximale	10 kN
Charge de rupture	24 kN
Rendement	95 %
Poids	270 g



■ UM260109 – Poulie double – TANDEM SPEED

Photos et données non contractuelles

* Garantie contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien

 Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d'intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules : 04 37 85 85 58

commercial@gallin.fr • www.gallin.fr