



Machine à Sertir

350 EVO B



POINTS FORTS

- Puissance élevée et large ouverture dans un design compact
- Solide et facile d'utilisation
- Alertes automatiques de maintenance
- Dégagement sur bride pour embouts coudés
- Sécurité en cas de mauvais choix de mors
- Larges diamètres de mors disponibles pour tuyaux industriels
- Polyvalence: sertissage de tuyaux hydrauliques et industriels de gros diamètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ*	NIVEAU SONORE
2wb: 3" max.	<70 dB A
Tuyaux textiles: 4" max.	
4ws: 2" max.	
6ws: 2" max.	
PLAGE DE SERTISSAGE	VOLTAGES
4 - 130 mm (0.157 - 5.118")	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
	380/415 V, 3Ph, 60 Hz
FORCE DE SERTISSAGE	DIMENSIONS
350 t	765 x 400 x 750 mm
OUVERTURE AVEC MORS	(30 x 16 x 30")
+54 mm (+2.125")	
OUVERTURE SANS MORS	POIDS NET
180 mm (7.086")	262 kg (578 lb)
LONGUEUR PORTE-MORS	ALTERNATIVES
115 mm (4.523")	- disponible aussi avec moteur de 4kW sur la version SCRIMP 350L
JEUX DE MORS STANDARD	
15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 62, 66, 70, 73, 76	

*En fonction du type des tuyaux et raccords.

OPTIONS



DST Table rangement



Pédale électrique