



Mobil Delvac 1 ATF

Mobil Commercial Vehicle Lube, France

Fluide synthétique de pointe pour transmission automatique

Description

Mobil Delvac™ 1 ATF est un lubrifiant entièrement de synthèse recommandé par Allison Transmission, Inc. conforme aux spécifications Allison TES-295. Cette huile a été conçue pour répondre aux exigences particulières des transmissions automatiques modernes. La nature synthétique de son huile de base permet d'obtenir d'excellentes performances, même dans des conditions d'exploitation les plus difficiles. Il apporte une excellente performance de l'ensemble de transmission et un changement de vitesses exceptionnel. En comparaison aux fluides de transmission conventionnels, l'indice de viscosité naturellement élevé et la stabilité de Mobil Delvac 1 ATF protègent contre la décomposition thermique à haute température d'exploitation, tout en offrant une performance exceptionnelle à des températures en dessous de zéro degré.

Caractéristiques et avantages

Mobil Delvac 1 ATF a fait preuve des qualités suivantes : intervalles de vidange prolongés, conservation longue durée de la friction, capacités d'exploitation à basses températures. En outre, il améliore la durabilité et la propreté de la transmission. Les caractéristiques et avantages clés comprennent notamment :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Propriétés de friction améliorées et de longue durée	Contribue à améliorer l'efficacité générale de la transmission et le changement de vitesses en douceur.
Stabilité thermique et à l'oxydation exceptionnelles.	Garde les transmissions propres pour en prolonger la durée de vie et la performance, même dans des conditions difficiles d'exploitation.
Résistance du film d'huile et propriétés anti-usure exceptionnelles.	Réduit l'usure de façon significative et prolonge la durée de vie de la transmission.
Excellent fluidité à basse température.	Offre une lubrification rapide et fiable à des températures ambiantes très froides, pouvant atteindre -54° C.
Stabilité exceptionnelle au cisaillement.	Permet de conserver la viscosité, même dans les conditions industrielles les plus difficiles et à hautes températures d'exploitation.
Compatible avec les huiles minérales pour transmission automatiques	Allège les préoccupations lors de remplissages d'urgence et permet d'assurer un excellent contrôle des fuites.

Applications

Mobil Delvac 1 ATF est recommandé par ExxonMobil pour l'utilisation dans les camions, autocars, véhicules utilitaires, remorques, camionnettes et autres équipements modernes exigeant un niveau de performance Allison TES-295.

Spécifications et approbations

Mobil Delvac 1 ATF est homologuée par les constructeurs suivants :	
Allison TES-295 (AN - 051005)	X
Allison TES-468	X
MB-Approval 236.91	X
ZF TE-ML 03M/04D/ 14C/ 16M/ 20C	X
MAN 339 Typ V2/ Typ Z12/ Typ Z3	X
Voith Turbo H55.633639	X

Mobil Delvac 1 ATF est homologuée par les constructeurs suivants :	
--	--

Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013 & 118- Extended Drain	X
---	---

Caractéristiques typiques

Mobil Delvac 1 ATF	
Viscosité, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	39
cSt @ 100° C	7.3
Viscosité Brookfield, ASTM D 5293	
-cP @ -40° C	8400
Indice de viscosité, ASTM D 2270	168
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-54
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	236
Densité @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.85
Couleur	Rouge

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle et sur Internet. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination du produit usé, veuillez protéger l'environnement.

Le logo Mobil, le Pégase et Delvac sont des marques commerciales déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

10-2018

ESSO Société Anonyme Française

Tour Manhattan

La Défense 2

5/6 Place de l'Iris

92400 Courbevoie


FRANCE

+33 (0)1.57.00.70.00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenus dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved.