

**REVÊTEMENTS**

TEXTILE ENDUIT PVC

DIABOLO 23 Coloris - GINKGO 35 Coloris  
 URBAN 21 Coloris - KALYTERA 16 Coloris  
 Classement au feu: CF (GPEM/CP D2-2000),  
 Sellerie cousue et collée au dossier, sans couture  
 Dans les zones à risque pour une étanchéité totale

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Tabourets de laboratoires sans dossier  
 Assise standard ou confort, garnie, avec carter  
 Commande sous assise ou au pied  
 Hauteur d'assise pour paillasse de laboratoire  
 Piétement 5 branches en acier chromé  
 Piétement sur roulettes ou sur patins

**CARACTÉRISTIQUES & FONCTIONS**

<b>PIÉTEMENT</b>	Structure	Embase 5 branches métallique 40x20x1,5 mm avec cache-moyeu plastique noir	
	Finitions	Chromé	
	Contact au sol	Roulettes double galets ø50 mm à galets durs, auto-freinées (/R) ou freinées sous charge (/S) ou patins noirs non tachant (/P)	
<b>REPOSE-PIEDS</b>	Structure	Tube acier ø16 mm, finition chromé	
	Option Fonctions	Repose-pieds sur un diamètre de ø450 mm	
	Réglages	Réglable en hauteur par serrage périphérique sur la colonne centrale  Serrage ergonomique par levier excentrique, aligné sous la branche support	
<b>ASSISE</b>	Structure	Bois moulé en composites recyclés, épaisseur 12 mm,	
	Garnissage	Mousse polyuréthane - Densité : 41 kg/m³ - épaisseur : 30 mm standard (/H2G) ou épaisseur 60 mm en confort (/H2GAC)	Assise standard- BEA451H2G Assise confort- BEA451H2GAC
	Fonctions	Recouvrement intégral sous assise en ABS thermoformé épaisseur 3 mm,  Pivotante sur colonne centrale, assise réglable en hauteur sur 200 mm  Revêtement expansé non FEU (Classements M1 et CFB)	
<b>DOSSIER</b>	Structure	/	Accessoire bras tournant appuis variables 360°, réglable en hauteur par volant de serrage - ACBEA451 BT
	Garnissage	/	
	Fonctions	/	
<b>MÉCANIQUE</b>	Structure	Platine avec commande de mise à hauteur d'assise par manette sous assise pour version avec commande sous assise (BEA451H2G/)	Version commande sous assise - BEA451H2G/ Version commande au pied - BEA451H2G/CAP/
		Platine simple sans levier de commande pour version commande au pied (BEA451H2G/CAP)	
	Réglages	Mise en hauteur par vérin gaz, course 200 mm  En version commande au pied, le vérin est à double déclenchement pour un usage du vérin dans des conditions de longévité sans que le joint détanchéité ne s'assèche et ne se détériore	
<b>ACCOUDOIRS</b>	Structure	/	
	Garnissage	/	
	Réglages	/	
<b>POIDS</b>		5,8 kg - sans repose-pieds	7,3 kg - avec repose-pieds
<b>CHARGE MAX</b>		En dynamique : 110 kg (Référentiel NF Santé)	

**RÉFÉRENCES DÉCRITES**

1	BEA451 H2G P	
2	BEA451 H2G R	
3	BEA451 H2G S	
4	BEA451 H2GAC P	
5	BEA451 H2GAC R	
6	BEA451 H2GAC S	
7	BEA451 H2G RPP	
8	BEA451 H2G RPR	
9	BEA451 H2G RPS	
10	BEA451 H2GAC RPP	
11	BEA451 H2GAC RPR	
12	BEA451 H2GAC RPS	
13	BEA451 H2G CAP P	
14	BEA451 H2G CAP R	
15	BEA451 H2G CAP S	
16	BEA451 H2GAC CAP P	
17	BEA451 H2GAC CAP R	
18	BEA451 H2GAC CAP S	

**RELEVÉS DIMENSIONNELS (mm)**

Référentiel NF Santé	mini	maxi
a Hauteur d'assise version standard	500	700
Hauteur d'assise version confort	530	730
c Profondeur plateau assise	/	
d Largeur d'assise	ø 360	
e Inclinaison d'assise	0°	
f Hauteur du point S	/	
g Hauteur du dossier	/	
h Hauteur du sommet du dossier	/	
i Largeur du dossier	/	
k Courbure horizontale	/	
l Plage d'inclinaison du dossier	/	
n Longueur de l'accotoir	/	
o Largeur de l'accotoir	/	
p Hauteur de l'accotoir	/	
q Distance acc/avant assise	/	
r Largeur libre entre accotoirs	/	
s Saillie max. du piétement	300	
t Côté de stabilité	250	
l Largeur (hors-tout)	540	
H Hauteur (hors-tout)	500	700
P Profondeur (hors-tout)	540	
Ø Diamètre (hors-tout)	600	

**EMBALLAGE (mm)**

Nbr d'unités	1
Dimensions colis	600 x 600 x 235
Poids	8,7 kg - 10,2 kg
Volume	85 dm³
Matériau / Livraison	Carton ondulé DDF 2-2 (NF Q12-008) Papier gommé, feuillard plastique Notice d'utilisation et d'entretien

**CONFORMITÉ AUX NORMES**

ISO 9001 : 2015 / ISO 14001 / 2015
TUV CERT – ID : 0910087092
NF Mobilier Professionnel
Certificats_NFTechnique_BEA_00004062/00004063
Classement Feu CF suivant D2 2000
Attestation_D2-2000_RHÉA_D2-13-020_CF-DC-GINKGO
Directive 93/42 CE
/
<b>Navailles®</b>
Système de management ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ID 0910087092
Rond-point d'Espagne, 40700 Hagetmau - FRANCE Tél : +33 (0)5 58 79 50 50   Fax : +33 (0)5 58 79 39 10 info@navailles.fr   www.navailles.fr