



REVÊTEMENTS

TEXTILE ENDUIT PVC

DIABOLO 23 Coloris - GINKGO 35 Coloris
URBAN 21 Coloris - KALYTERA 16 Coloris
Classement au feu: CF (GPEM/CP D2-2000),
Sellerie cousue et collée au dossier, sans couture
Dans les zones à risque pour une étanchéité totale

HIGIE

B E A 4 5 1 H 3 G - - R P P
A C S

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tabourets de laboratoires sans dossier
Assise standard ou confort, garnie, avec carter
Commande sous assise
Hauteur d'assise haute pour paillasse de laboratoire
Piétement 5 branches en acier chromé
Piétement sur patins

CARACTÉRISTIQUES & FONCTIONS

PIÉTEMENT	Structure	Embase 5 branches métallique 40x20x1,5 mm avec cache-moyeu plastique noir
	Finitions	Chromé
	Contact au sol	Patins noirs non tachants (/P) ou option de roulettes double galets ø50 mm à galets durs freinées sous charge (/S)
REPOSE-PIEDS	Structure	Tube acier ø16 mm, finition chromé
	Fonctions	Repose-pieds sur un diamètre de ø450 mm
	Réglages	Réglable en hauteur par serrage périphérique sur la colonne centrale Serrage ergonomique par levier excentrique, aligné sous la branche support
ASSISE	Structure	Bois moulé en composites recyclés, épaisseur 12 mm,
	Garnissage	Mousse polyuréthane - Densité : 41 kg/m³ - épaisseur : 30 mm standard (/H3G) ou épaisseur 60 mm en confort (/H3GAC) Recouvrement intégral sous assise en ABS thermoformé épaisseur 3 mm,
	Fonctions	Pivotante sur colonne centrale, assise réglable en hauteur sur 200 mm Revêtement expansé non FEU (Classements M1 et CFb)
DOSSIER	Structure	/
	Garnissage	/
	Fonctions	/
MÉCANIQUE	Structure	Platine avec commande de mise à hauteur d'assise par manette sous assise (BEA451H3G/)
	Réglages	Mise en hauteur par vérin gaz, course 250 mm
ACCOUDOIRS	Structure	/
	Garnissage	/
	Réglages	/
POIDS		7,3 kg
CHARGE MAX		En dynamique : 110 kg (Référentiel NF Santé)

ACCESOIRES & OPTIONS

Piétement sur socle chromé - Piétement inox
Sur patins - BEA451H2G/P
Sur roulettes galets durs - BEA451H2G/R
Sur roulettes galets souples et freinées sous charge - BEA451H2G/S (S=RSDFSC)
Sur roulettes galets souples freinées à vide



Assise standard- BEA451H3G

Assise confort- BEA451H3GAC

Accessoire bras tournant appuis variables 360°, réglable en hauteur par volant de serrage - ACBEA451 BT

RÉFÉRENCES DÉCRITES

1 BEA451 H3G RPP
2 BEA451 H3G RPS



3 BEA451 H3GAC RPP
4 BEA451 H3GAC RPS



RELEVÉS DIMENSIONNELS (mm)

Référentiel NF Santé	mini	maxi
a Hauteur d'assise version standard	530	780
Hauteur d'assise version confort	560	810
c Profondeur plateau assise	/	
d Largeur d'assise	ø 360	
e Inclinaison d'assise	0°	
f Hauteur du point S	/	
g Hauteur du dossier	/	
h Hauteur du sommet du dossier	/	
i Largeur du dossier	/	
k Courbure horizontale	/	
l Plage d'inclinaison du dossier	/	
n Longueur de l'accotoir	/	
o Largeur de l'accotoir	/	
p Hauteur de l'accotoir	/	
q Distance acc/avant assise	/	
r Largeur libre entre accotoirs	/	
s Saillie max. du piétement	300	
t Côté de stabilité	250	
l Largeur (hors-tout)	540	
H Hauteur (hors-tout)	530	780
P Profondeur (hors-tout)	540	
Ø Diamètre (hors-tout)	600	

EMBALLAGE (mm)

Nbr d'unités	1
Dimensions colis	600 x 600 x 235
Poids	10,2 kg
Volume	85 dm³
Matériau / Livraison	Carton ondulé DDF 2-2 (NF Q12-008) Papier gommé, feuillard plastique Notice d'utilisation et d'entretien

CONFORMITÉ AUX NORMES

ISO 9001 : 2015 / ISO 14001 / 2015
TUV CERT – ID : 0910087092
NF Mobilier Professionnel
Certificats_NFTechnique_BEA_00004062/00004063
Classement Feu CF suivant D2 2000
Attestation_D2-2000_RHÉA_D2-13-020_CF-DC-GINKGO
Directive 93/42 CE
/
Navailles®
Pond-point d'Espagne, 40700 Hagetmau - FRANCE
Tel : +33 (0)5 58 79 50 50 Fax : +33 (0)5 58 79 39 10
info@navailles.fr www.navailles.fr
 Système de management ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID: 0910087092