

HIGIE

B E A 1 5 4 H 3 G P



REVÊTEMENTS

TEXTILE ENDUIT PVC
DIABOLO 23 Coloris - GINKGO 35 Coloris
URBAN 21 Coloris - KALYTERA 16 Coloris
Classement au feu: CF (GPEM/CP D2-2000),
Sellerie cousue et collée au dossier, sans couture
Dans les zones à risque pour une étanchéité totale

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tabourets de laboratoires sans dossier
Assise large, garnie, avec carter
Assis-debout avec commande sous assise
Hauteur d'assise pour paillasse de laboratoire
Piétement 5 branches en acier chromé
Piétement sur patins

CARACTÉRISTIQUES & FONCTIONS

PIÉTEMENT	Structure	Embase 5 branches métallique 40x20x1,5 mm avec cache-moyeu plastique noir
	Finitions	Chromée
	Contact au sol	Roulettes double galets ø50 mm à galets durs, auto-freinées (/R) ou freinées sous charge (/S) ou patins noirs non tachant (/P)
REPOSE-PIEDS	Structure	/
	Fonctions	/
	Réglages	/
ASSISE	Structure	Bois en contreplaqué multiplis de hêtre, épaisseur 10 mm,
	Garnissage	Mousse polyuréthane - Densité : 41 kg/m³ - épaisseur : 30 mm, Recouvrement intégral sous assise en ABS thermoformé épaisseur 3 mm,
	Fonctions	Pivotante sur colonne centrale, inclinable de +6° à +20°, réglable en hauteur sur 200 mm Revêtement expansé non FEU (Classements M1 et CFB)
DOSSIER	Structure	/
	Garnissage	/
	Fonctions	/
MÉCANIQUE	Structure	Mécanisme avec commande de mise à hauteur d'assise et d'inclinaison par manettes sous assise
	Réglages	Inclinaison positive d'assise avec commandes sous assise pour mise en hauteur et d'inclinaison Vérin gaz pour réglage en hauteur d'assise course 250 mm
ACCOUDOIRS	Structure	/
	Garnissage	/
	Réglages	/
POIDS	7,3 kg	
CHARGE MAX	En dynamique : 110 kg (Référentiel NF Santé)	

ACCESOIRES & OPTIONS

RÉFÉRENCES DÉCRITES

1 BEA154 H3G P



RELEVÉS DIMENSIONNELS (mm)

		mini	maxi
Référentiel NF Santé			
a Hauteur d'assise version standard	510	760	
b Profondeur d'assise	400		
c Profondeur plateau assise	400		
d Largeur d'assise	420		
e Inclinaison d'assise	+6°	+20°	
f Hauteur du point S	/		
g Hauteur du dossier	/		
h Hauteur du sommet du dossier	/		
i Largeur du dossier	/		
k Courbure horizontale	/		
l Plage d'inclinaison du dossier	/		
n Longueur de l'accotoir	/		
o Largeur de l'accotoir	/		
p Hauteur de l'accotoir	/		
q Distance acc/avant assise	/		
r Largeur libre entre accotoirs	/		
s Saillie max. du piétement	300		
t Côté de stabilité	250		
L Largeur (hors-tout)	590		
H Hauteur (hors-tout)	520	720	
P Profondeur (hors-tout)	560		
Ø Diamètre (hors-tout)	600		

EMBALLAGE (mm)

Nbr d'unités	1
Dimensions colis	600 x 600 x 390
Poids	9,8 kg
Volume	141 dm³
Matériau / Livraison	Carton ondulé DDF 2-2 (NF Q12-008) Papier gommé, feuillard plastique Notice d'utilisation et d'entretien

CONFORMITÉ AUX NORMES

ISO 9001 : 2015 / ISO 14001 / 2015
TUV CERT – ID : 0910087092
NF Mobilier Professionnel
Certificats_NFTechnique_BEА_00004062/00004063
Classement Feu CF suivant D2 2000
Attestation_D2-2000_RHÉA_D2-13-020_CF-DC-GINKGO
Directive 93/42 CE
/
Navailles®
Système de management ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Tél. : +33 (0)5 58 79 50 50 Fax : +33 (0)5 58 79 39 10 info@navailles.fr www.navailles.fr
TÜV Rheinland
www.tuv.com ID 0910087092