

# SPHERE

Un champ de vision exceptionnel à 180°. Facile à monter avec sa coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur, SPHÈRE s'adapte à toutes les morphologies, pour toutes utilisations en milieu abrasif.



SPHERPI



FASPHERPI



FASPHERWPCC3



FASPHERWPCC5

- + ULTRA-ENVELOPPANT**
- + COIFFE SERRE-TÊTE RÉGLABLE**
- + LUTTE CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE DE COURT CIRCUIT**
- + ÉCRAN RELEVABLE EN PC 20,5 X 39,4 CM**

**bollé**  
SAFETY

# SPHERE

| MODÈLE | VERSIONS                                                                                           | RÉFÉRENCES | MARQUAGE OCULAIRES                                                                                   | MARQUAGE MONTURE                                                                                      | TRAITEMENTS |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SPHERE |  Polycarbonate    | SPHERPI    | 2C-1,2  1 AT 8 9 C€ |  EN166 3 8 9 AT C€ | -           |
|        |  Polycarbonate    | FASPI      | 2C-1.2  1 AT 8 9 C€ | -                                                                                                     | -           |
|        |  Soudure teinte 3 | FASPIWPCC3 | 3  1 BT 9 C€        | -                                                                                                     | -           |
|        |  Soudure teinte 5 | FASPIWPCC5 | 5  1 BT 9 C€        | -                                                                                                     | -           |

## MARQUAGES DES OCULAIRES

### Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

### Symboles du domaine d'utilisation :

8. Arc électrique de court circuit

9. Métal fondu et solides chauds

### Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

A. Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 190 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

### Autres symboles :

C€ Norme européenne  Identification fabricant

## MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166** : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes ou projection de liquides

8. Arc électrique de court circuit

9. Métal fondu et solides chauds

A. Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 190 m/s

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

C€ Norme européenne  Identification fabricant

**Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.**

## STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN** : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

**ENTRETIEN** : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE** : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

| CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13                   |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                   | SPHERPI       | FASPI         | FASPIWPCC3    | FASPIWPCC5    |
| Packaging individuel                              | 3660740001186 | 3660740001193 | 3660740007089 | 3660740007096 |
| Carton de 5 écrans faciaux - 50 faces de rechange | 3660740201180 | 3660740201197 | 3660740207083 | 3660740207090 |

| CARACTERISTIQUES  |                  |
|-------------------|------------------|
| OCULAIRES         | PC - 2.0 mm      |
| MONTURE           | PP               |
| BRANCHES          | Non applicable   |
| TRESSE            | Non applicable   |
| MOUSSE            | Non applicable   |
| FACES DE RECHANGE | PI, WPCC3, WPCC5 |



01/08/2017

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

**bolle-safety.com**

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY