

SIROKA

♂ ♀
POINTURES 36-48


LE + DOUBLURE FOURRURE SYNTHÉTIQUE



■ 2880 TAN



■ 1804 Noir

COMPOSITION

Dessus	Croûte de cuir enduite
Doublure	Fourrure synthétique
Embout	Acier
Semelle intérieure	Fourrure synthétique
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	590g
Poids taille 42*	750g

* Poids par pied

S3 HUMIDE ET SOL À RISQUES • NORME : EN ISO 20345 : 2011

-  Embout de Sécurité
(Résiste à 200 joules)
-  Semelle Antiperforation
-  Semelle Antiglisse **
-  Absorption des Chocs
-  Antistatique
-  Résistance Hydrocarbures
-  Matière Tige Hydrofuge

LE + FONCTIONNALITÉ COMPLÉMENTAIRE

CI Isolation contre le froid

**	COEFFICIENT OBTENU POINTURE 42	A PLAT		AU TALON	
		NORME	PARADE	NORME	PARADE
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,33	0,28	0,37
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,13